AG neovo Security LCD Monitore

- **Monitorgrößen 15“; 17“; 19“**
- **BNC-Durchschleifeingang**
- **Selbstterminierend**
- **Schnelle Signalumschaltung ≈0,8sec.**
- **Selektierbare Signalquelle**
- **PC kompatibel 15-Pin D-Sub und 29-Pin DVI-D**
- **Automatische optimierte Bildeinstellung**
- **NeoV optischer Filter**

AG neovo LCD Monitore der SX-Serie sind für den Gebrauch an Sicherheitsrelevanten Plätzen, wie Flughäfen, Bürokomplexen oder Einkaufszentren konzipiert.

Die SX-Serie zeichnet sich durch ein schmales Profil und einem Anschluß für ein Kensington Sicherheitskabel (Schutz vor Diebstahl) aus. Optional sind Zubehörteile zur Wand- und Monitormontage verfügbar. Das Gehäuse der Monitore besteht aus einer besonderen Aluminium Legierung und einer NeoV Glasscheibe zum optimalen Schutz des LCD Bildschirms. Die NeoV Glasscheibe ist ein speziell für TFT-Displays entwickelter optischer Filter der eine objektive Verbesserung der Darstellungsqualität bewirkt. Dadurch erhält die SX-Serie ein ansprechendes Design und einem Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen steht nichts im Wege.

Die Monitore sind NTSC/PAL/SECAM kompatibel und unterstützen Farb und Schwarz/Weiß Bild wiedergabe.

Technische Daten

Security LCD Monitore

Elektrische Werte

Monitortypen	SX-15A	SX-17A	SX-19A
Bildschirm-diagonale	15“ (381mm)	17“ (432mm)	19“ (483mm)
Auflösung	XGA 1024x768	SXGA 1280x1024	SXGA 1280x1024
Pixelabstand	0,264mm	0,264mm	0,294mm
Helligkeit (typisch)	500cd/m^2	250cd/m^2	300cd/m^2
Kontrastverhältnis (typisch)	400:1	500:1	700:1
Betrachtungswinkel H/V (typisch)	140°/140°	170°/170°	170°/170°
Darstellbare Farben	16.7M	16.7M	16.7M
Reaktionszeit (typisch)	<16ms	<25ms	<25ms
Umschaltzeit	<8ms	<8ms	<8ms
Frequenz H: V:	30-80kHz 50-75Hz	30-80kHz 50-75Hz	30-80kHz 50-75Hz
Max. Pixel Takt	80MHz	135MHz	135MHz
Lebensdauer (typisch)	50,000hrs	50,000hrs	50,000hrs
Eingänge	Analog 15-PIN D-Sub, Digital 29-Pin DVI-D, Video BNC-Buchse		
Ausgänge	Video BNC Buchse (Durchschleif)		
Netzspannung	100-240VAC ; 50-60Hz		
Leistungsaufnahme	<48W (Ein), <5W (Stand-by), <5W (Aus)		

Mechanische Werte

Gewicht (netto) (brutto)	4,8Kg 7,0Kg	6,8Kg 9,5Kg	7,9Kg 10,7Kg
Abmessungen (BxHxT) in mm	380x359x155	408x398x175	444x419x175

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°-40° C	0°-40° C	0°-40° C
Zertifizierungen	UL/CUL, TUV/BAURT, NORDIC, CB, FCC, TOC 95, CE, BSMI, GOST, VCCI, CCC, EPA, EMV, NUTEK, ISO 13406-2		

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
SX-19D Security LCD		
TFT 19”Monitor, SXGA 1280 x 1024, Farbe, 444 (B) x 419 (H) x 175 (T) mm		
4970	**7866**	**F.01U.514.095**
SX-17D Security LCD		
TFT 17”Monitor, SXGA 1280 x 1024, Farbe, 408 (B) x 398 (H) x 175 (T) mm		
4970	**7867**	**F.01U.514.096**
SX-15C Security LCD		
TFT 15”Monitor, XGA 1024 x 768, Farbe, 380 (B) x 359 (H) x 155 (T) mm		
4970	**7865**	**F.01U.514.094**
Zubehör/Erweiterungen		
SX-ARM		
Monitorarm für SX-Monitore		
4970	**8204**	**F.01U.521.972**
SX-WMK		
Wandhalter für SX-Monitore		
4970	**8203**	**F.01U.521.970**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2009 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T1934728971 | Cur: de-DE, V7, 3 Sep 2009