FLEXIDOME AN indoor 4000 WDR

www.boschsecurity.de

BOSCH
Technik fürs Leben

960H BNC TVL 720 WDR

- 960H-1/3-Zoll-Sensor mit sehr hoher Auflösung
- Echter großer Dynamikbereich (WDR)
- Erweiterte Digitale Rauschunterdrückung (3DNR)
- Einfache Installation durch 3-Achsen-Justierung
- 15 programmierbare Privatsphären

Diese Dome-Kameras mit großem Dynamikbereich für den Einsatz im Innenbereich sind kompakte, elegante Überwachungskameras, die eine ausgezeichnete Auflösung bei wechselhaften Lichtverhältnissen bieten. Die leistungsstarke 960H-1/3-Zoll-CCD-Kamera bietet eine Auflösung von 720 TVL.
Die Kamera ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Aufnahmebedingungen. Die Tag/Nachtfunktion gewährleistet jederzeit beste Bildqualität. Die Kamera schaltet je nach Lichtverhältnissen automatisch vom Farb- in den Monochrom-Modus.
Sie kann einfach installiert und entlang dreier Achsen eingestellt werden. Privatsphärenausblendung und Bewegungserkennungsfunktionen können im praktischen Kameramenüsystem eingestellt werden.

Zertifikate und Zulassungen

Standards	
	FCC Teil 15, Sub-Teil B, Klasse A
	UL 60065, 7. Ausgabe 11.12.2007
	CAN/CSA-C22.2 Nr. 60065-03, 1. Ausgabe, 2006-04+A1:2006
	EN 55022:2006+A1:2007, Klasse A
	EN 50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
	LVD 2006/95/EG: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
	IEC 60950-1/A1:2009

Region	Zertifizierung	
Europa	CE	
USA	UL	Bosch UL online certification
Kanada	ULC	Bosch UL online certification

Technische Daten

System	PAL oder NTSC
Effektive Pixel (H x V)	976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)
Bildsensor	960H, 1/3-Zoll-CCD, Sensor-Auflösung 720 TVL
Videoausgang	FBAS: 1 Vss, 75 Ohm
SYNC-System	Interne Synchronisierung, Zeilensynchronisierung

Signal-Rausch-Verhältnis (Schärfe, automatische Verstärkungsregelung aus)	mind. 50 dB
Minimale Helligkeit (F1.2, 50 IRE)	Farbe: 0,15 Lux (DSS 0,0005 Lux) S/W: 0,05 Lux (DSS 0,0002 Lux)
Manueller Verschluss	1/50 - 1/10.000 (PAL) 1/60 - 1/10.000 (NTSC)
Weißabgleich	ATW, Drücken, Benutzer1, Benutzer2, Anti-CR, Manuell, Drucksperre
DSS (Digital Slow Shutter)	AUS, X2 - X512
WDR	WDR (54 dB)
Digitale Rauschunterdrückung	3DNR, 2DNR, AUS
BLC/HLC	Ein, Aus
Automatische Verstärkungsregelung	0 bis 20
Tag/Nacht	Auto, Farbe, S/W
Digitaler Zoom	Aus, X2, X3, X4, X6, X8, X16
DIS (Digitale Bildstabilisierung)	Ein, Aus
Burst	Ein, Aus
Bewegungserkennung	Ein, Aus (4 programmierbare Bereiche)
Privatsphärenausblendung	Ein, Aus (15 programmierbare Bereiche)
Spiegel	Aus, V FLIP, H FLIP, HV FLIP
Schärfe	0 bis 15
Sprache für OSD	Englisch (16 Sprachen)
Gamma	0,38; 0,42; 0,45; 0,5; 0,55; 0,63; 0,71; 0,83
Objektivtyp	Varifokalobjektiv mit DC-Blende F=2,8 bis 10,5 mm
Abmessungen (Ø x H)	127 mm x 102 mm
Gewicht	280 g
Betriebsspannung	24 VAC (±20 %) 12 VDC (±10 %)
Leistungsaufnahme	4,8 W max./0,4 A
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	30 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	20 % bis 90 % rel. LF

Bestellinformationen

FLEXIDOME AN indoor 4000 WRD
Dome-Kamera für den Innenbereich, 960 H, Tag/Nacht, WDR, PAL

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
VDN-295-10 | F.01U.252.585	**4970**	**0545**

FLEXIDOME AN indoor 4000 WRD
Dome-Kamera für den Innenbereich, 960 H, Tag/Nacht, WDR, NTSC

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
VDN-295-20 | F.01U.252.586		

FLEXIDOME AN indoor 4000 WRD
Dome-Kamera für den Innenbereich, 960 H, Tag/Nacht, WDR, PAL, China

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
VDN-295-10C | F.01U.262.505		

Zubehör/Erweiterungen

LTC 9213/01 Adapter für Mastmontage
Flexibler Mastmontageadapter zur Befestigung der Kamera. Max. 9 kg; Mast mit 3 bis 15 Zoll Durchmesser; Edelstahlbänder

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
LTC 9213/01 | F.01U.009.291	**4970**	**8341**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2014 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
7631213707 | de, V9, 04. Jun 2014