


Meldersockel für Rauchmelder DO1101A-Ex



Standardsockel mit integrierter Gummidichtung und Klemmenblock mit rationeller Schneid-/Klemmtechnik für Drahtdurchmesser von 0,6 mm bis 0,8 mm

Technische Daten	
Zulässige Einsatztemperatur	-25 °C +70 °C
Zulässige Lagertemperatur	-30 °C +75 °C
Zulässiger Drahtquerschnitt	$0,2\mathrm{mm}^2\dots2,5\mathrm{mm}^2$
Schutzart nach EN 60529	IP 56
Abmessungen (D x H)	Ø 113 x 26 mm
Gehäusematerial	Kunststoff, ASA
Gehäusefarbe	weiß, RAL 9010
Gewicht	ca. 65 g

Bestellin	formation	1
App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
Melderso	ckel für Rauc	hmelder DO1101A-Ex
Standards	ockel mit inte	grierter Gummidichtung und Klemmenblock
5720	0360	4.998.112.086

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen: Bosch Sicherheitssysteme STDE Werner-Heisenberg-Strasse 16 34123 Kassel Tel::/Fax:+49 (0)561 89 08 CCTV:-200/-299; Comm. -300/-399 Einbruch/Brand/Access:-500/-199 de.securitysystems@bosch.com www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de Represented by