Kompakt-Fluchttür-Steuerterminals

Leistungsmerkmale

Basisversion:

- Nottaster mit Abdeckhaube (beleuchtet/zwangsöffnend)
- Schlüsseltaster zur Türsteuerung
- Akustisches Signal - 100 dB (A)
- LED Türzustandsanzeige verriegelt/entriegelt/Alarm

Ausbauversion: (zusätzlich zur Basisversion)

- Anschlussmöglichkeiten externer Schaltmittel, z. B.:
  - Schaltuhr (Dauerfreigabe)
  - Zutrittskontrollsystem (berechtigte Kurzzeitfreigabe)
  - Schlüsselschalter / Bedienteil (manuelle Ent- und Verriegelung)
- einstellbare Zeiten für: Kurzzeitfreigabe, Voralarm; interner Alarmgeber
- Anschlussmöglichkeit externer Alarmmittel

Kompakt-Fluchttür-Steuerterminals stellen eine Kombination aus Steuergerät und Türterminal dar, dadurch kann mit geringstem Aufwand eine Fluchttürverriegelung realisiert werden, die selbstverständlich in vollem Umfang den “Bauaufsichtlichen Anforderungen an elektrische Verriegelungen von Türen in Rettungswegen” entspricht.

Die Steuerterminals stehen in mehreren Varianten zur Verfügung, wobei nach Anschlussspannung und Leistungsumfang unterschieden werden kann.

In Bezug auf die Anschlussspannung sind die Ausführungen: 230 V Wechselspannung (mit integriertem Netzteil), 24 V Gleichspannung, 12 V Gleichspannung möglich.

Es kann zwischen einer Basisversion und einer Ausbauversion gewählt werden. Die Unterscheidung hierbei liegt in den unterschiedlichen Leistungsmerkmalen sowie den Anschlussmöglichkeiten.

Zusätzlich bestehen bei beiden Versionen Anschlussmöglichkeiten für automatische Freischaltung aus einer GMA. Die Ausbauversionen sind mit einem BUS-Anschluss zur Anbindung an ein übergeordnetes Steuertableau ausgerüstet.

Profilhalbzylinder und 3 Schlüssel unterschiedlich schließend.
Auf Wunsch gleichschließend erhältlich (bitte bei Bestellung angeben!)

Kompakt-Fluchttür-Steuerterminal 12 V

022232 **Kompakt-Steuerterminal, Modell 1340-20, aP-Ausführung**

Ausbau-Version.

Technische Daten

Anschlussnennspannung	12 V DC
Betriebsspannung	12 V DC
Betriebsnennspannung	12 V DC
Betriebsspannungsbereich	12 V DC ±10 % stabilisierte Gleichspannung; Restwelligkeit Uss max. 1 V
Stromaufnahme	eigen max. 200 mA
Stromaufnahme	für externe Verbraucher max. 1 A
Kontaktbelastbarkeit der Relais	max. 24 V/1 A bei ohmscher Last
Schutzart nach DIN 40050	IP 20
Feuchteklasse	F (nach DIN 40050)
Umgebungstemperatur	0 - 35 °C
Anzeige	Leuchtdioden rot, grün, gelb
Signal	akustisch 100 dB(A)/1m
Einbaulage	senkrecht
Schließbartstellung des Profilzylinders	90 ° links (Profilhalbzylinder)
Länge A	30,5 mm (Profilhalbzylinder)
Abmessungen (B x H x T)	92,5 x 250 x 98 mm

Kompakt-Fluchttür-Steuerterminal 24 V

022238 **Kompakt-Steuerterminal, Modell 1340-20, aP-Ausführung**

Ausbau-Version.

Technische Daten

Anschlussnennspannung	24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsnennspannung	24 V DC
Betriebsspannungsbereich	24 V DC ±10 % stabilisierte Gleichspannung; Restwelligkeit Uss max. 1 V
Stromaufnahme	eigen max. 150 mA
Stromaufnahme	für externe Verbraucher max. 640 A
Kontaktbelastbarkeit der Relais	max. 24 V/1 A bei ohmscher Last
Schutzart nach DIN 40050	IP 20
Feuchteklasse	F (nach DIN 40050)
Umgebungstemperatur	0 - 35 °C
Anzeige	Leuchtdioden rot, grün, gelb
Signal	akustisch 100 dB(A)/1m
Einbaulage	senkrecht
Schließbartstellung des Profilzylinders	90 ° links (Profilhalbzylinder)
Länge A	30,5 mm (Profilhalbzylinder)
Abmessungen (B x H x T)	92,5 x 250 x 98 mm

Kompakt-Fluchttür-Steuerterminals 230 V

Technische Daten

Betriebsnennspannung	24 V DC
Betriebsspannungsbereich	24 V DC ±10 % stabilisierte Gleichspannung; Restwelligkeit Uss max. 1 V
Stromaufnahme	eigen max. 150 mA
Stromaufnahme	für externe Verbraucher max. 640 mA
Kontaktbelastbarkeit der Relais	max. 24 V/1 A bei ohmscher Last
Schutzart nach DIN 40050	IP 20
Feuchteklasse	F (nach DIN 40050)
Umgebungstemperatur	0 - 35 °C
Anzeige	Leuchtdioden rot, grün, gelb
Signal	akustisch 100 dB(A)/1m
Einbaulage	senkrecht
Schließbartstellung des Profilzylinders	90 ° links (Profilhalbzylinder)
Länge A	30,5 mm (Profilhalbzylinder)
Abmessungen (L x B x H)	92,5 x 250 x 98 mm

022234 Kompakt-Steuerterminal, Modell 1338-14, aP-Ausführung

Basis-Version.

Technische Daten

Anschlussnennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC

022236 Kompakt-Steuerterminal, Modell 1338-20, aP-Ausführung

Ausbau-Version.

Technische Daten

Anschlussnennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC

022237 Kompakt-Steuerterminal, Modell 1338-21, uP-Ausführung

Ausbau-Version.

Technische Daten

Anschlussnennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC

uP Einputz-Gehäuse