# Änderungen vorbehalten! © 2023 Honeywell International Inc.



# FES im kleinen Gehäuse



## Artikel-Nr.: 583556

FES (Feuerwehr-Einsprechstelle) im kleinen Gehäuse ist speziell für Projekte ausgelegt, bei denen für die Evakuierung eine Sammelmeldung in alle Bereiche ausreicht und keine Evakuierung auf "Bereichsebene" gefordert ist. Das Produkt besteht aus einem Basismodul welches in einem Kompaktgehäuse montiert ist. Die FES kann je nach Bedarf einfach oder redundant angeschlossen werden.

## Audioausgang

Leistungsaufnahme max. 1,2 W Betriebsspannung 24 V DC (über DAL) 60 Hz - 20000 Hz Übertragungsbereich EN 54-16 Spezifikation

## **Audioeingang**

### Allgemeine technische Daten

Mikrofon PTT Handmikrofon

Abtastrate 48 kHz AD/DA-Wandler 24 Bit Stromaufnahme 50 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C Lagertemperatur -10 °C ... 45 °C

Rel. Luftfeuchte 15 % - 95 % rel. F (ohne Betauung)

Gehäuse Metall

Farbe rot, ähnlich RAL 3000

Gewicht ca. 8 kg

Abmessungen B: 350 mm H: 265 mm T: 100 mm