FES im großen Gehäuse

Artikel-Nr.: 583558

FES (Feuerwehr-Einsprechstelle) im großen Gehäuse ist speziell für Projekte ausgelegt, bei denen neben der Evakuierung durch eine Sammelmeldung in alle Bereiche, auch noch einzelne Bereich angesprochen werden sollen. Das Produkt besteht im Grundausbau aus einem Basismodul welches mit einem Tastenerweiterungsmodul in einem großen Gehäuse montiert ist. Das große Gehäuse bietet noch 3 weitere Einbauplätze für die Erweiterung um bis zu 3 Tastenerweiterungsmodule 583551. Über jedes Tastenerweiterungsmodul können bis zu 6 Bereiche separat angesteuert werden. Somit ist es möglich, je nach Ausbau, bis zu 24 einzelne Bereiche anzusteuern. Die FES kann je nach Bedarf einfach oder redundant angeschlossen werden.

Audioausgang	
Betriebsspannung	24 V DC (über DAL)
Übertragungsbereich	60 Hz - 20000 Hz
Spezifikation	EN 54-16
Audioeingang	
Allgemeine technische Daten	
Mikrofon	PTT Handmikrofon
Abtastrate	48 kHz
AD/DA-Wandler	24 Bit
Stromaufnahme	110 mA
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 45 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 45 °C
Rel. Luftfeuchte	15 % - 95 % rel. F (ohne Betauung)
Gehäuse	Metall
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Gewicht	ca. 15 kg
Abmessungen	B: 600 mm H: 560 mm T: 100 mm

Zubehör:

583551	Tastenerweiterungsmodul

Änderungen vorbehalten! © 2023 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss

www.esser-systems.com
esser-systems@honeywell.com