Artikel-Nr. 761694

VdS-Anerkennung: G 209190

Handfeuermelder gem. EN 54-11 mit Gruppentrenner zum Einsatz im esserbus® und esserbus®-PLus mit Softadresskodierung zur manuellen Auslösung eines Brandalarms bzw. einer Gefahrenmeldung, als Melder zur Anwendung im Freien oder in feuchten Räumen.

Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom @ 19 V DC $45\,\mu\text{A}$ Alarmanzeige LED, rot

Melderanzahl/Gruppe max. 10 Stück (gem. VdS), 127 Stück/Ring Anwendungstemperatur

-20 °C ... 70 °C -25 °C ... 75 °C Lagertemperatur Anschlussklemmen max. 1,5 mm² Schutzart IP66 Gehäuse PC-Kunststoff Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung)

rot, ähnlich RAL 3000 Farbe

Gewicht ca. 475 g

Abmessungen B: 135 mm H: 135 mm T: 61 mm

Bitte beachten Sie, als Ersatzschlüssel können unsere Art.-Nr. 769910 und 769911 eingesetzt werden. Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 761695.



1 x Glasscheibe 704910 1 x Kunststoffschlüssel und Einleger ?Außer Betrieb? bzw. ?Out of order?

Zubehör:

704910 Ersatzglasscheibe für Handfeuermelder 769910 Kunststoffschlüssel für Handmelder 769911 Metallschlüssel für Handmelder