# Sensorleitung mit PVC-Ummantelung

**Artikel-Nr.: 762251**

Standard PVC-Leitung für die Installation im Innenbereich für normale Umgebungs-bedingungen, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit, aber ohne mechanische Belastung.
Die Befestigung der Sensorleitung unterhalb von Deckenbereichen hat mindestens alle 50cm zu erfolgen.
Der Abstand zu kalten Deckenbereichen muss mindestens 2 cm betragen.

## Leistungsmerkmale:

- Aufbau ist vollständig isoliert, vieradrig verdrillt und Folienschirm mit Abschirmdraht
- 1-kV-Isolierung geprüft, PVC-Außenbeschichtung
- 4,83 mm +/- 0,2 mm Draht-Gesamtdurchmesser
- 60 mm minimaler Biegeradius
- -40 °C minimale Umgebungstemperatur
- Die maximale Umgebungstemperatur ist abhängigvon der ausgewählten Alarmtemperatur
- Minimale Sensor-Leitungslänge: 50 m – Klasse-A1I/A2I- und 54°C-Alarmeinstellungen und 30 m – alle anderen Alarmeinstellungen (nicht EN 54-22)

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | -40 °C ... 125 °C (rel. Luftfeuchtigkeit bis zu 99% bei -40°C ... +40°C, ab 40°C rel. Luftfeuchtigkeit bis zu 75%) |
| Farbe | rot (PVC) |
| Gewicht | ca. 25,6 g pro m |
| Sensorlänge | 500 m |

Der angegebene Preis ist der Preis pro Meter. Die Bestellmenge beträgt mindestens 5 m oder ein Vielfaches davon. Stornierung und Rücknahme sind ausgeschlossen.

Änderungen vorbehalten! © 2021 Honeywell International Inc.

**Novar GmbH a Honeywell Company**
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com