Brandschutz-Standgehäuse F30 R

Artikel-Nr. 788035

Brandschutz-Standgehäuse mit Türanschlag "rechts" zur Aufnahme einer BMZ IQ8Control C/M, BMZ Compact oder einer FlexES Control FX10-FX18 mit maximal fünf Zentralengehäusen.

Farbe	lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Gewicht	ca. 319 kg
Abmessungen	B: 668 mm H: 2068 mm T: 496 mm (außen) B: 500 mm H: 1800 mm T: 340 mm (innen)

Der Aufsatzlüfter muss für einen statischen Luftaustausch sorgen und erzeugt dadurch eine kontinuierliche Geräuschkulisse von mind. 40 dB. Daher ist von einer Montage an ständigen Arbeitsplätzen abzusehen.

Brandschutzgehäuse inkl. Aufsatzlüfter, Montagegestell und Befestigungsmaterial

Leistungsmerkmale:

- Feuerwiderstand F30, geprüft nach DIN 4102-2
- Funktionserhalt über 30 Minuten, in Anlehnung an DIN 4102-12
- Brandlastdämmung über 30 Minuten in Anlehnung an DIN 4102-11
- Rauchdicht
- Integriertes Tragschienensystem zur Aufnahme der BMZ IQ8Control
- Kabelschott zur Bündeleinführung (oben)
- Verschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung
- Verriegelung über Schwenkhebel ohne Schließzylinder
- Schwerlast-Befestigungslaschen
- Baustoff Oberflächenbeschichtung A2; nicht brennbar nach DIN 4102-1
- Belüftungssystem inkl. aktiver Ventilation über Aufsatzlüfter

Änderungen vorbehalten! © Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstr. 2 41469 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com