

Kohlenmonoxid-Gasmelder, 10 Jahre Betriebszeit



Leistungsmerkmale:

- Versiegelte Batterie für 10 bzw. 7 Jahre Betriebszeit
- · Wartungsfrei
- · Einfachste Bedienung
- · Meldertest mit reduziertem Alarmsignal
- Klare Statusanzeigen für Batterie, Störung und Alarm
- · Alarm- und Ereignisspeicher
- · Optionaler Voralarm
- · Zeitliche Alarm- oder Störungsunterdrückung
- · Einfache Installation
- · Funkmodul optional anschaltbar

Artikel-Nr. XC100-DE

Batteriebetriebener Kohlenmonoxid-Melder der X-Serie für den Einsatz im privaten Bereich.

Die eingebaute, versiegelte Batterie ermöglicht eine Lebensdauer von 10 bzw. 7 Jahren.

Die Melder sind mit gut sichtbaren Statusanzeigen für Batterie (grün) und Störung (gelb) sowie drei extragroßen Alarmanzeigen (rot) ausgestattet. Alle Gasmelder der Honeywell X-Serie können drahtlos mit einem optionalen Funkmodul verbunden werden. Bei dieser Konfiguration geben alle verbundenen Geräte einen akustischen Alarm aus, wenn einer der Melder der X-Serie einen Alarm auslöst. Dies ist besonders bei großen Gebäuden oder Mehrfamilienhäusern sinnvoll.

Alarm-Schwelle

Alarm

Voralarm

? 10 ppm

-

-

? 43 ppm

ca. 75 min

ca. 19 min

? 100 ppm

ca. 25 min

ca. 6 min

? 300 ppm

ca. 90 sek

ca. 23 sek

Betriebsspannung

3 V Lithium Batterie, fest eingebaut

Betriebszeit der Batterien 10 Jahre
Schallpegel 90 dB @ 1 m
Umgebungstemperatur -10 °C ... 45 °C

Schutzart IP 44

Rel. Luftfeuchte 25 ... 95 % (nicht kondensierend)

Gewicht ca. 135 g

 Spezifikation
 gemäß EN 50291-1:2010, EN 50291-2

 Abmessungen
 B: 100 mm H: 72 mm T: 36 mm