TECHNISCHES DATENBLATT

DT-7235 EU

24 GHz - Dual-Bewegungsmelder

1060465

Honeywell

- **Mikrowellen-Eigenüberwachung**
- **Keine Einstellung notwendig, keine Installationsfehler**
- **Zuverlässige Haustier-Ausblendung von Tieren bis 45 Kg**
- **K-Band-Technologie 24,125 GHz**

Frequenz	**24,125 GHz (K-band)**
Reichweite	**11 x 11 Meter**
Sabotageausgang	**N.C.-Kontakt 28 V / 0,2 A max.**
Empfindlichkeit	**2 bis 4 Schritte im Erfassungsbereich**
Weißlicht-Immunität	**Typischerweise 6.500 Lux**
RFI-Immunität	**30 V/m, 10 MHz - 1000 MHz**
Öffnungswinkel	**90°, 48 Zonen**
Spannungsversorgung	**7,5 bis 16 V DC**
Stromaufnahme	**Max. 25 mA**
Betriebstemperatur	**-10° C bis +55° C**
Gewicht	**240 g**
Abmessungen BxHxT	**119 x 71 x 42 mm**
Zertifikate	**EN 50131-1 Klasse II, Stufe 2, NCP**

Aus der DUAL TEC® Melderfamilie hat sich der DT 7235T EU bestens für den Einsatz im Privatbereich bewährt. Dieser Melder erkennt Haustiere bis zu einem Gewicht von 45 kg. Der DT 7235T EU lässt sich sehr einfach installieren, es sind keine Einstellungen notwendig.
Doppelsystem-Bewegungsmelder sind ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Raumüberwachung. Dank der Dual-Technologie Infrarot/Mikrowelle und der intelligenten Verknüpfung der Signale mit einem Mikroprozessor wird eine hohe Detektionssicherheit erreicht. Fehlalarme sind bei korrekt gewähltem Standort des Melders praktisch ausgeschlossen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten