TECHNISCHES DATENBLATT

RX-40

PIR Bewegungsmelder

1060715

- **OPTEX Kugellinsentechnologie**
- **Keine Kleintiererfassung durch Quad-Zonen-Optik**
- **Gekapselte Optik**
- **VdS-systemfrei für Klasse A**
- **Ideal für den Privatbereich**
- **Temperaturkompensation**
- **Wählbare Impulszählung**

Alarmausgang	**N.C., DC 28 V, max. 200 mA**
Reichweite	**Weitwinkel 12 x 12 m, Langstrecke 18 x 1,8 m**
Sabotageausgang	**N.C.**
Impulszählung	**2 oder 4 Impulse innerhalb 20 ± 5 Sekunden**
Empfindlichkeit	**2,0° bei 0,6m/s (bei einer Montagehöhe von 2,4 m)**
Öffnungswinkel	**85°**
Alarmdauer	**Etwa 2,5 Sekunden**
Montagehöhe	**1,5 bis 2,4 m**
Spannungsversorgung	**9,5 bis 16 V DC**
Stromaufnahme	**11 mA bei 12V DC**
Betriebstemperatur	**-20° C bis +50° C**
Gewicht	**70 g**
Abmessungen BxHxT	**62 x 97 x 44 mm**
Zertifikate	**VdS A G 198 707, Langstrecke VdS A G 198 708**

Standard-Bewegungsmelder in Dual-Kugellinsentechnologie mit 78 Überwachungszonen und hoher Detektionssicherheit. Der RX-40 besitzt eine Kleintierausblendung und ist ideal für den Einsatz im Privatbereich. Die Langstreckenlinse ist im Lieferumfang enthalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten