TECHNISCHES DATENBLATT

HX-40 AM

PIR Bewegungsmelder

1060805

- **Zwei OPTEX Spezial Pyroelemente**
- **Digitale Anti-Spray Funktion**
- **Bis zu 3 Meter Montagehöhe**
- **Auto- Temperaturkompensation**
- **Spezial-Logik für Außeneinsatz**
- **Sommernacht-Logik**
- **Variable Reichweiteneinstellung**
- **Bereichsausblendung**

Alarmausgang	**N.C./N.O. DC 28 V, max. 200 mA**
Reichweite	**max. 12 m**
Reichweite	**4 m, 5.5 m, 9 m, 12 m einstellbar**
Schwenkbereich	**Vertikal: ±20º Horizontal: ±95º**
Sabotageausgang	**N.C./N.O. DC 28 V, max. 200 mA**
Empfindlichkeit	**2°C bei 0,6 m/s**
HF-Störfestigkeit	**Kein Alarm bei 10 V/m**
Öffnungswinkel	**85°, 94 Zonen**
Alarmdauer	**2 ± 1 Sekunden**
Montagehöhe	**2,5 m - 3,0 m empfohlen**
Schutzart	**IP55**
Spannungsversorgung	**9,5 – 18 V DC**
Stromaufnahme	**Max. 40 mA bei 12V DC**
Störausgang	**N.C. Störausgang schaltet bei Abdeckung**
Betriebstemperatur	**-20° C bis +60° C**
Gewicht	**600 g**
Abmessungen BxHxT	**92 x 197 x 148 mm (ohne Halter und Hutabdeckung**

Der HX-40 AM ist ein Passiv-Infrarot Bewegungsmelder für die Außenanwendung und setzt neue Maßstäbe in der Freigeländeüberwachung. Der Melder bietet eine hohe Erfassungssicherheit bei gleichzeitig hohem Schutz vor Falschalarm. Er verfügt über zwei neu entwickelte Pyroelemente, welche eine Verknüpfung der 94 Erfassungszonen darstellen. Außerdem ist der HX-40 AM mit einer digitalen Anti-Spray-Funktion ausgestattet. Durch die duale Signalverarbeitungseinheit, misst der Melder automatisch die Lichtverhältnisse und Temperatur. Daher kann exakt zwischen Tag und Nacht unterschieden werden. Die Empfindlichkeit passt sich auch hier ständig an die Umgebung an.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten