

PROXSA-03 Proximityleser

1190111





- Proximityleser f
 ür alle g
 ängigen 125 KHz
 Transponder
- An jeder beliebigen Zentrale einsetzbar
- Leser und Auswertung getrennt
- Impuls- oder statischer Kontakt umschaltbar
- Bistabiler Relaisausgang (Wechselkontakt)
- Mit Rahmen und Blende zur Montage in Schalterdose















Anzeige 3 farbige LED
Benutzer 100 Nutzer-Karten

Eingänge 1 Eingang Rückmeldung Zentrale

Ausgänge 1x Relais (Wechsler)

Belastbarkeit der Ausgänge 125 V DC; 1 A; max. 30 W oder 150 V AC; 1 A; max. 60 VA

Besonderheiten RS232 Schnittstelle Farbe RAL weiß 9002

Spannungsversorgung 12 V DC
Stromaufnahme max. 90 mA
Betriebstemperatur -20°C bis +85°C

Schutzklasse IP54

Abmessungen B x H x T 80 x 80 x 18 mm

Der Proxsa-03 ist ein universell einsetzbarer Transponderleser für den Innen- und Außenbereich. Durch den statisch oder impulsgesteuerten Schaltausgang kann er an praktisch allen Zentralentypen verwendet werden, die kontaktgesteuerte Scharfschaltung ermöglichen. Die Benutzerprogrammierung ist denkber einfach über Programmier- und Löschkarte. Desweiteren ist optional die Programmierung über PC-Software möglich. Leser und Auswerteeinheit können bis zu 20 Meter voneinander installiert werden. Die Auswerteeinheit ist auf einem Montagering als Unterputzversion zum Einbau in 55-er uP-Dose untergebracht. Im Lieferumfang enthalten ist ausserdem eine unauffällige, weisse Abdeckblende.