

## **KSS UNTERPUTZ MIT SUMMER**

Schlüsselschalter 1200233



- · Dauer- oder Impulskontakt
- 2 LED zur Statusanzeige
- akustische Signalisierung (Summer)
- Sabotageschutz
- Für Innen- und Außenmontage
- IP 55

Abmessungen Frontplatte 106x134 mm (BxH)

Kontakt 3x 1-polig
Kontaktbelastbarkeit 30V DC / 0,5 A

Schutzart IP 55 Farbe hellgrau

Material Gehäuse ABS, Frontplatte Aluminium

Signalisierung 2x LED, 1x Summer

Spannungsversorgung 12 V DC

Geeignet für Profilhalbzylinder 30/0 mit verstellbarer Schließnase

Der KSS Unterputz ist ein Schlüsselschalter mit LED Statusanzeige für Profil-Halbzylinder (nicht im Lieferumfang). Drei 1-polige Umschaltkontakte werden jeweils bei Rechts- und Linksdrehung des Schlüssels betätigt. Die Schalter sind umstellbar auf Dauer- oder Impulskontakt. Geeignet für Profilhalbzylinder 30/0 mit verstellbarer Schließnase.

An den LED-Anzeigen können ausgeführte Schaltbefehle optisch angezeigt werden. Der KSS verfügt über einen Sabotageschutz gegen Unbefugtes Öffnen und Abreißversuche vom Befestigungsstandort. Mittels einer optional erhältlichen Dieser Schlüsselschalter verfügt über einen zusätzlichen Summer zur akustischen Signalisierung.

Die Frontplatten aus 2mm eloxiertem Aluminium gefertigt.

Der KSS Unterputz ist in einer weiteren Variante erhältlich: KSS 12 V DC (Standardausführung).