499B Schlüsselschalter





- Aufputz-Montage
- Installation im Außen- und Innenbereich
- Für Standard-Profilhalbzylinder
- weißes Alu-Druckguß-Gehäuse
- Statusanzeige mit 3 LED und Summer
- Sabotageüberwachung













Geeignet für universell einsetzbar
Anzeige 3 LED rot, gelb und grün

Spannungsversorgung 12V DC Schutzklasse IP54

Betriebstemperatur -20 °C bis + 55 °C

Gewicht 0.7 kg

Abmessungen BxHxT 79 x 123 x 65 mm

Schlüsselschalter für Außen- und Innenanwendung für Standard-Profilhalbzylinder. Formschönes stabiles Metall-Aufbaugehäuse mit V2A Edelstahl-Frontplatte, 3 Indikationsanzeigen (LED) und Piezo-Quittungssummer. Eingebaute komplette Elektronik mit zwei Schaltern (N.C. oder N.O., Impuls oder Dauerkontakt und Rechts- bzw. Linksdrehung). Mit Sabotageschutz gegen Öffnen und Abreißen sowie Bohrschutzüberwachung. Der Profil-Halbzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Signalisierung stehen drei potentialfreie Leuchtdioden (12V) sowie ein Summer (12V) zur Verfügung.