KNX-DIM21

Dimmaktor 2fach

2030425

TECHNISCHES DATENBLATT

- zweifach Dimmaktor mit vielen Zusatzfunktionen
- DIN-Hutschiene (35 mm)
- KNX/EIB-zertifiziert
- manuell steuerbar
- LED-Zustandsanzeigen

Abmessungen B x H x T	70 x 92 x 60 mm
Betriebstemperatur	0°C bis +45°C
Gewicht	160 g
Schutzklasse	IP20
Zertifikate	KNX / EIB nr 324/15885/19
Kabelanschluss	max 2.5 mm²
Schaltleistung	max 500 Nm Anzugsmoment
Anschluss	KNX-Bus über integrierte Busanschlussklemme

Der KNX-DIM21 ist ein universeller zweifach-Dimmaktor zur Integration in KNX/EIB-Systeme mit Hutschienenmontage.
Er verfügt über viele sinnvolle Funktionen, wie Wiederherstellung des Zustands nach Spannungsausfall, verschiedene Zeitfunktionen (Schaltverzögerung, Treppenhausfunktion mit Vorwarnung und Betriebszeitänderung), automatischer Erkennung des angeschlossenen Lasttyps und vieles mehr.
Die Szenen können für jeden Kanal mit 1-Bit- und 8-Bit-Befehlen aufgerufen werden.
Zudem verfügt er über ein zweistufiges Hardware Überhitzungsschutzsystem sowie einen Überlastschutz.

Die Konfiguration des Moduls geschieht über die ETS-Software.

Download Applikation für ETS5: http://www.satel.eu/ets/