TECHNISCHES DATENBLATT

AQUA Pet 2E

PIR Bewegungsmelder

2060011

- **Haustiererkennung bis 15 kg**
- **Erfassungsbereich 140° / 15 m**
- **integrierte Abschlusswiderstände**
- **Dual-Pyroelement**
- **digitaler Detektionsalgorithmus**
- **digitale Temperaturkompensation**

Widerstand	**2 integrierte 1,1 kOhm**
Detektionsart	**PIR mit Fresnellinse**
Reichweite	**15 m**
Tierimmunität	**zuschaltbar**
Gehtestanzeige	**Nein**
Öffnungswinkel	**88,5°**
Alarmdauer	**2 Sekunden**
Montagehöhe	**2,4 m empfohlen**
Spannungsversorgung	**12V DC (± 15 %)**
Stromaufnahme	**12 mA max.**
Betriebstemperatur	**-30 °C bis +55 °C**
Gewicht	**71 g**
Abmessungen BxHxT	**63 x 96 x 49 mm**
Entspricht den Normen	**EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5**
EN 50131 Zertifizierung	**-**
Umweltklasse	**II**
Anlaufzeit	**30 Sekunden**

Die mikroprozessorgesteuerten Bewegungsmelder der AQUA-Serie sind universell einsetzbar. Digitale Temperaturkompensation und Mehrfach-Pyroelemente gewährleisten eine hohe Detektionssicherheit und bieten ein breites Anwendungsspektrum. Durch die bereits integrierten 2EOL-Abschlusswiderstände sparen Sie wertvolle Installationszeit und benötigen weniger Anschlussadern gegenüber konventioneller Verdrahtung mit separater Sabotagelinie.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten