TECHNISCHES DATENBLATT

GRAPHITE

PIR Bewegungsmelder

2060045

- **Dual-Pyroelement**
- **17 Meter Reichweite**
- **moderne digitale Signalverarbeitung (DSP)**
- **austauschbare Fresnel-Linsen**
- **digitale Temperaturkompensation**
- **Alarmspeicher**
- **fernschaltbare Gehtest-LED**

Reichweite	**17 m**
Detektionsart	**PIR mit Fresnellinse**
Öffnungswinkel	**88,5°**
Alarmdauer	**2 Sekunden**
Montagehöhe	**2,4 m empfohlen**
Spannungsversorgung	**12V DC (± 15 %)**
Stromaufnahme	**12 mA (+/-10 %)**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +55 °C**
Gewicht	**96 g**
Abmessungen BxHxT	**62 x 96 x 48 mm**
Entspricht den Normen	**EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5**
EN 50131 Zertifizierung	**Grade 2**
Umweltklasse	**II**

Universeller Bewegungsmelder mit Doppel-Pyroelement zum Einsatz in Gefahrenmeldesystemen. Die mikroprozessorgesteuerte digitale Signalverarbeitung (DSP)und die hohe Empfindlichkeit machen den GRAPHITE störunanfällig und falschalarmsicher. Durch die digitale Temperaturkompensation ist der Melder in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar. Weitere Merkmale des Melders sind ein Alarmspeicher und die fernschaltbare Gehtest-LED.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten