

## OPAL PRO, WEIß

Dual-Außenbewegungsmelder

2060250



- Dualmelder mit PIR und Mikrowelle
- integrierter Dämmerungsschalter
- Abdecküberwachung und Unterkriechschutz
- über Handsender konfigurierbar
- zuschaltbare Kleintierausblendung
- großer Überwachungsbereich



Schutzklasse	IP54
Spannungsversorgung	12 VDC +/- 15%
Gewicht	175 gr
Betriebstemperatur	-40 bis +55 °C
EN 50131 Zertifizierung	Grade-3 (innen)
Reichweite	bis 15 Meter (einstellbar)
Max. Schaltstrom	40 mA / 16 VDC
Entspricht den Normen	EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5
Stromaufnahme	max. 20 mA
Abmessungen B x H x T	65 x 138 x 58 mm
Montagehöhe	2,4 Meter
Frequenz	24 GHz Mikrowelle
Anlaufzeit	40 Sekunden
Umgebungsfeuchtigkeit	93 ±3%
Detektionsart	Mikrowelle und PIR
Farbe	weiss

Der OPAL PRO ist ein innovativer Dual-Bewegungsmelder mit Abdecküberwachung und Unterkriechschutz. Für den Innenbereich ist der OPAL PRO Grade-3 zertifiziert und kann auch bei kritischen Objekten eingesetzt werden. Zusätzlich verfügt er über einen integrierten Dämmerungsschalter und kann bequem über den optionalen Handsender **OPT-1** konfiguriert werden. Durch den großen Erfassungsbereich von 100° bei bis zu 15 Metern Reichweite und den schwenk-/neigbaren Wandhalter mit Kugelkopf lässt sich der OPAL PRO an die verschiedensten Geländetypen anpassen. Sowohl Melder als auch Wandhalter sind sabotageüberwacht und für den Einsatz im Außenbereich unter widrigen Bedingungen konzipiert. Die durchdachte Konstruktion der verdeckten Kabelführung rundet das Gesamtbild des Melders ab. Der OPAL PRO ist in weiß und grau erhältlich.

**OPAL PRO, WEIß**

Dual-Außenbewegungsmelder

2060250

Der farblich passende Wandhalter ist optional verfügbar.

TECHNISCHES DATENBLATT