TECHNISCHES DATENBLATT

OMI-4

Stahlblechgehäuse mit Trafo

2340020

- **EN50131 Grade-3 zertifiziert**
- **für INTEGRA-PLUS-Anlagen ausgelegt**
- **Sabotageschutz gegen Abriss und Öffnen**
- **pulverbeschichtetes Stahlblech**

Transformator	**20 V AC, 50 Hz / 75 VA**
Spannungsversorgung	**230 V AC, 50 Hz**
Schutzklasse	**IP20**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +40 °C**
Farbe	**pulverbeschichtet, weiß**
Gewicht	**5.8 kg**
Abmessungen BxHxT	**330 x 405 x 110 mm**
Zertifikate	**CE, RoHS, CLC/TS 50131-3:2012**

Das robuste Stahlblechgehäuse OMI-4 ist auf die INTEGRA Plus Zentralen abgestimmt, die den Anforderungen EN50131 Grade 3 entsprechen. Es ist doppelt sabotageüberwacht und besitzt einen 75 VAC Transformator. In dem Gehäuse ist Platz für die Hauptplatine der Zentrale, Erweiterungsmodule und 17 Ah Akkumulator. Das Gehäuse vefügt bereits über die passenden Bohrungen um die unterschiedlichen Module möglichst einfach installieren zu können.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten