TECHNISCHES DATENBLATT

MGD-300 BR

akustischer Funk-Glasbruchmelder

2330336

- **einsetzbar für fast alle Glasarten**
- **erweiterte zweistufige Analyse des Signals**
- **einstellbare Detektionssensibilität**
- **Fernkonfiguration**
- **Sabotagekontakt Öffnen/Abriss**

Geeignet für	**Standard-, Panzer-, Verbundglas**
Funkreichweite	**bis zu 100 m**
Frequenz	**433 MHz**
Funk-Protokoll	**MICRA unidirektional**
Reichweite	**bis zu 6 m**
Farbe	**braun**
Spannungsversorgung	**Lithiumbatterie CR123A 3V, Betriebsdauer ~2 Jahre**
Stromaufnahme	**18 mA max.**
Ruhestromaufnahme	**80 μA**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +55 °C**
Abmessungen B x H x T	**110 x 24 x 27 mm**
Gewicht	**52 g**

Der drahtlose Glasbruchmelder MGD-300 BR signalisiert, wenn ein Signal mit niedriger Frequenz (bei einem Schlag), und dann ein Signal mit hoher Frequenz (bei einem Glasbruch) registriert wird. (Zweifrequenz-Melder) Dabei werden alle gängigen Glasarten erkannt und zuverlässig detektiert. Die Parameter werden auf dem Funkweg eingestellt. Im Testmodus, der ferngestartet wird, signalisiert der Melder den Alarm, wenn von dem Mikrophon der Ton mit hoher Frequenz registriert wird. Es wird empfohlen den TESTER INDIGO zu benutzen, um den Melder zu testen.