MICROCAM-3MPH

3MP Minikamera WDR Wlan

4074531

TECHNISCHES DATENBLATT

- Pinhole 65°
- WDR 120dB
- Audio, IO & Videoanalyse
- PoE oder 12 VDC
- Kabel ca. 8 m

Bildrate	20 Bilder/Sek. bei 3MP
Objektiv	2 mm, Nadelöhr
Gewicht	805 g
Bildsensor	1/2,8" SONY 3MP Starvis Sensor
Netzwerk	10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
Abmessungen	Kamera: 36 x 26 x 24 mm, Modul: 104 x 78 x 225,8 mm (L x B x H) Kabel: 8 m lang
SD-Karte	Micro SD-Slot, bis 512 GB unterstützt
Stromaufnahme	Max. 3 W
Auflösung	2048 x 1536 Pixel
Privatzonen	3 Zonen einstellbar
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Eindringen
Spannungsversorgung	12 VDC oder PoE
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,005 Lux @ (F1,2, AGC EIN), 0,014 Lux @ (F2,0, AGC EIN) S / W: 0,0001 Lux @ (F1,2, AGC EIN), 0,0003 Lux @ (F2,0, AGC EIN)
Netzwerkprotokoll	TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP Bis zu 6 Benutzer
ONVIF	Version 2.4
Horizontaler Bildwinkel	65°
Gegenlichtkompensation	WDR 120 dB
Kompression	Hauptstream: H.265, H.264, H.265 + Extra Stream: H.265, H.264, MJPEG
Alarm Ein-/ Ausgänge	1/1
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Wlan	2,4 GHz, 802.11n, PSK2K
Material	Metall, Glas

Die CAMSAT microCAM-3MT ist eine Mini-Netzwerkkamera (IP) und eignet sich wegen der geringen Größe perfekt für verdeckte Überwachungen. Das Miniobjektiv (Pinhole) wird über ein 8 m langes Anschlusskabel mit dem Kameramodul verbunden. Der 3MP Starvis Sensor liefert brillante und flüssige Bilder bis zu einer Auflösung von 2048×1536 Pixel.
Die Kamera verfügt über eine smart detection Funktion für Bildanalyse (Solperdraht und Bereichseindringen). Die Aufzeichnung der Videodaten erfolgt entweder auf einer optionalen MicroSD-Speicherkarte oder mit dem CaseCAM-PRO von CAMSAT.

Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.