TECHNISCHES DATENBLATT

TM-6000

Mobiler Videoüberwachungsturm

4081500

- Teleskopmast bis 6 m
- Hebeösen & Schlitze für Transport
- Verzinkte Stahlbaukonstruktion
- Ausziehbare Stabilisatoren
- Maststabilisierung

Abmessungen	Box 100 x 100 x 232 cm (BxTxH) / Masthöhe bis 6 m
Material	Verzinktes Stahlblech
Gewicht	452 kg
Tragkraft	Bis 75 kg

Dieser speziell entwickelte Teleskopmast ist auf sechs Meter ausfahrbar und für Überwachungsaktivitäten jeglicher Art, wie z.B. Baustellenschutz vorgesehen. Die mobile Einheit ist mit Hebeösen und Staplerschlitzen für den einfachen Transport mit Gabelstapler, Kran oder Anhänger vorbereitet. Im Inneren der verzinktem Stahlblechbox findet sich ausreichend gesicherter Stauraum für elektronisches Zubehör wie z.B. Rekorder. Ausziehbare Stabilisatoren und Stahlseile ermöglichen einen festen Stand der Gesamtkonstruktion.

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de