TECHNISCHES DATENBLATT

RG59 KABEL

Koaxialkabel für HD innen

4990032

asl-ademco

- Hochwertige Ausführung
- 75 Ohm Wellenwiderstand
- Für analoges und HD-CVI Signal
- Innenleiter aus hochreinem Elektrolytkupfer
- Geflecht aus verzinntem Kupfer
- Sehr niedrige Dämpfung & gute Alterungsbeständigkeit
- Verpackungseinheit von 100 Metern

Farbe	Grün
Abmessungen	Innenleiter 0,80 mm, Dielektrikum 3,7 mm
Minimaler Biegeradius	40 mm
Material	Innenleiter Kupfer, Dielektrikum verzinntes Kupfergeflecht, Mantel PVC
Gewicht	4,85 kg
Wellenwiderstand (Impedanz)	75 Ohm
Videonorm	RG59
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C

Dieses hochwertige Koaxialkabel ist nach RG59-Standard für die Übertragung von analogem und HD Videosignalen geeignet.

Der Innenleiter besteht aus hochwertigem massiven Kupfer und die Geflechtsdrähte aus hochwertigem, verzinnten Kupfer. Daraus ergibt sich eine extrem geringe Dämpfung des Kabels und ermöglicht den Einsatz für Digitalübertragung (z.B. HD-CVI).

Die Lieferung erfolgt in Verpackungseinheiten von 100 Metern.