RTC6500QD-30A06

Hybrid-Wärmebildkamera, Analytics

6531130

- Öffnungswinkel 6°
- Auflösung 320x240 Pixel
- Integrierte Videoanalyse, erweiterbar
- Hybridkamera - mit IP- und Analog-Anschluss (BNC)
- Bis zu 30 Bilder/Sekunde
- Kontrastverstärung
- Flexible Spannungsversorgung

progressiv | Analytics | Fix | BNC | IP | PoE 802.3af | 12VDC | 24VAC | IP66

TECHNISCHES DATENBLATT

Videoanalyse (IVS)	Detect-IP: Standard VCA, Objektdetektion, Objektklassifizierung (3D Kalibrierung), Geschwindigkeits-, Richtungs-, Verweildauerfilter
Objektiv	50 mm, mit speziellen Wärmebildlinsen
Abmessungen B x H x T	95 x 98 x 293 mm
Menüführung	Englisch
Gewicht	Ca. 1,2 kg
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	Bis 90%, nicht kondensierend
Videokompression	H.264 Baseline, Main, High profile (MPEG-4 Part 10/ AVC), MJPEG (Motion JPEG)
Auflösung	320x240 Pixel (640x480 interpoliert)
Bildsensor	Ungekühlter Vanadiumoxyd Mikrobolometer, Progressive Scan
Alarmauslösung	Eingangskontakt(DI), Ausgangskontakt(DO), Bewegungserkennung, Sabotageerkennung, Videoanalyse (VCA), Netzwerkstatus Loss/Detect, Änderung der Netzwerkeinstellungen, Zeit(Zeitplan, wiederholend), Speicherfehler
Pixelgröße	17 µm
Netzwerk	10/100 Base-T
ONVIF	Profile S, Profile G
Wellenlänge	8 - 14 µm
Spannungsversorgung	12V DC, 24V AC, PoE (802.3af)
Alarm Ein-/ Ausgänge	1/2
Horizontaler Bildwinkel	6°
Material	Polycarbonat, Druckguss-Aluminium
Leistungsaufnahme	10W bei 12V DC
Digitaler Signalprozessor (DSP)	Bewegungserkennung, Bildeinblendung, Bildstabilisierung, Kontrastverbesserung, Korridormodus
Schutzklasse (EN60529)	IP66
Alarmaktionen	Dateiupload (E-mail, FTP), Benachrichtigung (E-mail, FTP, HTTP, TCP), Ausgangskontakt (DO), Aufzeichnung, Logbucheintrag
Bildrate	Bis zu 30 Bilder/Sek
Audio Ein-/ Ausgänge	Unterstützt
Äquiv. Rauschtemp.verhältnis	< 50 mK bei f/1.0
Netzwerkprotokoll	QoS Layer 3 DiffServ, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, mDNS, UPnP?, SMTP, DHCP,

RTC6500QD-30A06

Hybrid-Wärmebildkamera, Analytics

6531130

TECHNISCHES DATENBLATT

	DNS, DynDNS, NTP, SNMP v2c/v3(MIB-II), IGMP, ICMP, SSLv2/v3, TLS, SRTP, RTMP, IEEE802.1X
Privatzonen	4 einstellbare Regionen

Die RIVA RTC6500QD verbindet die zukunftsweisende Wärmebildtechnologie mit der bewährten, intelligenten Videoanalyse von RIVA. Bereits in der Grundversion ist diese Kamera mit einer Standard-Videoanalyse (VCA Detect IP) ausgestattet und kann optional um zusätzliche Filter erweitert werden.

Wärmebildtechnologie
Ihre Stärken kann die Wärmebildtechnologie bei wiedrigsten Bedingungen beweisen. So stellen z.B. Nebel, Schnee, Rauch und sogar absolute Dunkelheit kein Hindernis für die RIVA Wärmebildkameras dar. Auch das Überblicken einer unübersichtlichen Szenerie, sowie die Erfassung kleiner Objekte auf großer Fläche, kann (auch bei guter Sicht) wesentlich schneller und zuverlässiger erfolgen, als das durch Standardkameras möglich ist.

Videoanalyse (VCA)
Die RIVA VCA bietet eine umfassende Objekterkennung auf höchstem Niveau. Die erreichbare Falsch- sowie Fehlalarmquote ist wesentlich besser als bei der üblichen Bewegungserkennung, die auf einen einfachen Pixelvergleich basiert. Die daraus resultierenden Möglichkeiten bringen bisherige Videosicherheitsanwendungen auf ein neues Level. Gleichzeitig werden völlig neue Anwendungen auch außerhalb der Videoüberwachung erschlossen.

Verwendung
Zu den Anwendungsgebieten zählen allgemeine Videosicherheitsanwendungen, Entlastung von Sicherheitspersonal, Personenzählverfahren und Kundenfrequenz-Messdaten im Einzelhandel, Fahrzeugzählfunktionen, Stauüberwachung und viele mehr.

Hohe Flexibilität für optimale Ergebnisse
RIVA Wärmebildkameras sind mit unterschiedlichen Bildauflösungen und Bildwiederholraten erhältlich. Zusammen mit dem breiten Spektrum an Objektivoptionen (6° bis 60°) werden so optimale Ergebnisse auch für verschiedenste Szenarien erzielt.