GD-CT-AC2105B

2MP WDR 12VDC

6763001

GRUNDIG

- 2 MP CMOS Sensor
- HD-TVI
- 120 dB WDR
- Versorgung 12 VDC

HD TVI | 2 MEGA | WDR

Objektivaufnahme	C/CS
Elektronischer Verschluss	1/25 (1/30) bis zu 1/50, 000 sec
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Videonorm	PAL/NTSC
Bildsensor	2.0 Megapixel 1/3" Progressive Scan CMOS
Bildrate	1080p@25Bps, 1080p@30Bps
Privatzonen	4 programmierbare Zonen
Weißabgleich	ATW, Manual
Tag/Nacht	Automatisch (elektronisch) / Farbe / SW
Schutzklasse (EN60529)	IP50, Kunststoffgehäuse ?
Zertifikate	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Videoausgang	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1,0Vss 75 OHM (BNC)
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 80%, nicht Kondensierend
Spannungsversorgung	12 VDC ±10%
Leistungsaufnahme	Max. 4 W
Gewicht	199 g
Gegenlichtkompensation	WDR 120 dB (FBAS = AUS) , BLC
Abmessungen	70 × 54 × 56 mm (B x H x T)
Auflösung	1920 x 1080

Die GRUNDIG GD-CT-AC1205B ist eine Full HD Boxkamera für den Innen- und Außeneinsatz (Gehäuse erforderlich). Die TVI-Technik ermöglicht die Übertragung eines Videosignals in FullHD über eine Koaxialleitung.

Der 2 MP CMOS Sensor liefert brilliante und flüssige Bilder in Full HD Auflösung (1920x1080p bei 25 Bps). Der DSP (Signalprozessor) der Kamera ermöglicht zahlreiche Einstellungen für optimale Bildqualität auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (OSD über Koaxkabel).

Durch die zusätzliche parallele Ausgabe des FBAS Signals kann die Kamera zukunftssicher in ältere Bestandssysteme integriert werden. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 VDC.

Ein Objektiv ist nicht im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHES DATENBLATT