International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH ISG International SECURITY Company

GD-RN-AT8864N

64-Kanal IP-Rekorder

6765030

GRUNDIG

- Aufzeichnung bis 12MP
- 320Mbps Aufnahmerate
- 2x Netzwerkanschluss
- 2xHDMI/1xVGA-Ausgang
- Bis zu 8 Festplatten
- 19" fähig (2HE/90mm)
- RAID konfigurierbar
- Fisheye Entzerrung
- Alarmein- & Ausgänge

TECHNISCHES DATENBLATT

Speichermedium	8x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Schnittstellen	Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Alarm Ein-/ Ausgänge	16/4
Kompression	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (2HE)
Audio Ein-/ Ausgänge	1/ 2 (Chinch)
Auflösung der Anzeige	HMDI1: 4K: 3840x2160/60Hz, 3840x2160/30Hz, 2K: 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI2: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Aufnahmerate	320 MBit/s oder 200 MBit/s (falls RAID aktiviert ist)
Bildrate	12-ch @ 12 MP (20Bps) , 4-ch @ 8 MP (25Bps) , 8-ch @ 4MP (30Bps) , 16-ch @ 1080p (30Bps)
Gewicht	10 kg (ohne Festplatte)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Abmessungen B x H x T	445 x 470 ×90 mm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C
Spannungsversorgung	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Leistungsaufnahme	? 200 W ? 30 W ohne Festplatte , PoE
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System

GD-RN-AT8864N

64-Kanal IP-Rekorder

6765030

TECHNISCHES DATENBLATT

Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Anzahl Kameras	Bis zu 64
Betriebssystem	Embedded Linux

Der GRUNDIG GD-RN-AT8864N ist ein hochleistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 64 IP Kameras und kann diese mit insgesamt 400 Bilder/Sek. bei Full HD aufzeichnen (Datenrate von bis zu 256 MBit/s).

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit acht internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.