TECHNISCHES DATENBLATT

GD-RN-AT819128N

128-Kanal IP-Rekorder

6765040

- Aufzeichnung bis 12MP
- Videoanalysefunktionen
- 576Mbps Aufnahmerate
- 4x RJ45/Glasfaser
- 2xHDMI/1xVGA-Ausgang
- Bis zu 16 Festplatten
- 19" fähig (146mm)
- RAID konfigurierbar
- Fisheye Entzerrung
- Alarmein- & Ausgänge
- Redundante Versorgung
- Hot Spare Modus

Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Schnittstellen	Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	4 RJ-45 10, 100, 1000 MBit/s autom. Erkennung
Alarm Ein-/ Ausgänge	16/8
Kompression	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (146mm)
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (Chinch)
Auflösung der Anzeige	HDMI1/HDMI2 unabhängig: 4K: 3840x2160/30Hz, 2K: 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	12MP, 8MP, 7MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Aufnahmerate	576 MBit/s
Bildrate	20 Kanäle @ 1080P
Gewicht	16 kg (ohne Festplatte)
Abmessungen B x H x T	442 x 494 146 mm
Betriebstemperatur	0°C ~ +50°C
Spannungsversorgung	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Leistungsaufnahme	? 300 W ? 20 W ohne Festplatte , PoE
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras

GD-RN-AT819128N

128-Kanal IP-Rekorder

6765040

TECHNISCHES DATENBLATT

Anzahl Kameras	Bis zu 128
Betriebssystem	Embedded Linux
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Speichermedium	16x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)

Der GRUNDIG GD-RN-AT819128N ist ein hochleistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 128 IP Kameras und kann diese mit insgesamt 500 Bilder/Sek. bei Full HD aufzeichnen (Datenrate von bis zu 576 MBit/s).

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit bis zu 16 internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.