TECHNISCHES DATENBLATT

AWO004 (OMI-1)

Stahlblechgehäuse mit Trafo

7503060

- EN50131 Grade-3 zertifiziert
- Sabotageschutz gegen Abriss und Öffnen
- pulverbeschichtetes Stahlblech

Transformator	18 V AC, 50 Hz / 20 VA
Schutzklasse	IP20
Zertifikate	CE, RoHS, CLC/TS 50131-3:2003
Gewicht	3.6 kg
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Farbe	pulverbeschichtet, weiß
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen B x H x T	290 x 285 x 105 mm

EN 50131-3 Grade 3 | INTEGRA | VERSA | INNEN | 18 VAC

Das AWO004 (ehemals OMI-1) ist ein robustes Metallgehäuse mit Transformator. Es ist geeignet für die Zentralen VERSA-5, VERSA-10, VERSA-15 sowie INTEGRA-32. Ebenso kann es für Erweiterungen mit integriertem Netzteil, wie BUS-Erweiterung INT-ADR oder der Unterzentrale INT-PP verwendet werden. Das Gehäuse vefügt bereits über die passenden Bohrungen um die unterschiedlichen Module möglichst einfach installieren zu können.

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de