SID-452P

Home I Security I Domekameras I Fest

SID-452P
1/3´´Dome, Fix, Tag/Nacht, SSNR, HLC, DIS, klar,
3,6x, 530TVL, 12VDC/24VAC

Art-Nr. 120008

Hauptmerkmale

- **1/3´´Super-HAD Farb-CCD**
- **Eingebautes 3x(3~9mm) Varifokalobjektiv mit AI**
- **Wandmontierbar mit 3-Punkt rotier. Kameramontage**
- **SSNR digitale Rauschreduzierung**
- **Tag & Nachtfähigkeit für 24/7-Betrieb**
- **Hohe Auflösung von 530 TV-Zeilen**
- **Min. Illum.v.0,3 Lux@F1,2(Farbe)**
- **Datenschutzmaskierung mit 4 programmierbaren Zonen**
- **Bewegungserkennung (4 Zonen)**
- **OSD (Bildschirmanzeige)**
- **S/N Quotient von 50 dB**
- **Spannung : 12VDC oder 24VAC**

Spezifikationen

Videonorm	PAL
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,3 Lux, bei F1,2
Horizontale Auflösung	530 TVL
Drehbereich	350 °
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SID-452P

(Fortsetzung Spezifikationen)

IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	3 mm - 9 mm
Bildwinkel horizontal	90° - 31,8°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Steuer-Schnittstellen	nein
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	hellgrau
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR