SID-460PW

SID-460PW
1/3´´Dome, Fix, Tag/Nacht, SSNRII, HLC, klar, 3,
6x, 580TVL, 12VDC, Weiß

Art-Nr. 120011

Hauptmerkmale

1/3“ vertikales Farb-CCD mit doppelter Dichte
Eingebauter W-IV DSP-Prozessor
Inklusiv 3,6x (2,8~10 mm) Varifokalobjektiv mit AI
SSNR II digitale 3D-Rauschreduzierungs-Technologie
ICR (Entfernen des Infrarotfilters)
580 TV Linien (Farbe), 700 TV Linien (S/W)
Lichtempfindlichkeit: 0,15Lux bei F1,2 (Farbe)
Datenschutzmaskierung mit 8 programmierbaren Zonen
HLC (Spitzlichtkompensierung)
DIS (Digitale Bildstabilisierung)
Einfache Korrektur mit 3-Punkt Kameramontage
Intelligente Bewegungserkennung (8 Zonen)

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,15 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,01 Lux bei F1,2 (SW)
Horizontale Auflösung	580 TVL
Drehbereich	340°
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SID-460PW

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 mm - 10 mm
Bildwinkel horizontal	94,4° - 28°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

120001	**SCC-101**	Handliche Fernbedienung für Box Type Zoom, IR & Domekameras, RS-485

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR