## SID-48P

Home | Security | Domekameras | Fest

SID-48P

1/3"Dome, Fix, Tag/Nacht, SSNRII, HLC, getönt,

8mm, 580TVL, 12VDC/24VAC, Silber

Art-Nr. 120014





### Hauptmerkmale

1/3" Super-HAD Farb-CCD

**Eingebauter W-IV DSP-Prozessor** 

Eingebautes Objektiv mit Autoiris: 8mm

Einsatz für diverse Innenanwendungen

SSNR II digitale 3D-Rauschreduzierungs-Technologie

Tag & Nachtfähigkeit für 24/7-Betrieb

Hohe Auflösung von 580 TV Linien

Lichtempfindlichkeit: 0,15Lux bei F1,2 (Farbe)

Datenschutzmaskierung mit 8 programmierbaren Zonen

**HLC (Spitzlichtkompensierung)** 

Bewegungserkennung (4 Zonen)

**Mehrsprachiges OSD** 

### **Spezifikationen**

System	Tag/Nacht	
Chipgröße	1/3″	1
Aufnahmesensor	CCD	1
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,15 Lux, bei F1,2	
Horizontale Auflösung	580 TVL	1
Low Speed Shutter	ja	1
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	• ja	
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	
Wide Dynamic Range (WDR)	nein	
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)	
Videoausgänge	Composite (FBAS)	1

 $<sup>^{\</sup>textcircled{0}}$  Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

# SID-48P

## (Fortsetzung Spezifikationen)

Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	8 mm
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,4 m
Steuer-Schnittstellen	nein
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	getönt
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Zertifizierungen	CE

# SID-48P

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Konrad-Wolf-Str.  $45 \cdot 13055$  Berlin  $\cdot$  DE



 $<sup>^{\</sup>circledR}$  Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten