SID-562P

SID-562P
1/3´´Dome, Fix, Tag/Nacht, SSNRII, HLC, DIS, WDR,
klar, 10x, 560TVL, 12VDC/24VAC

Art-Nr. 120024

Hauptmerkmale

- **1/3´´vertikales Farb-CCD mit doppelter Dichte**
- **Eingebaute SV-IV DSP-Engine**
- **Eingeb. 3,6x (2,8~10 mm) Varifokalobjektiv mit AI**
- **Leistungsstarke 128x WDR Funktion : Max. 52 dB**
- **SSNR II digitale 3D-Rauschreduzierungs-Technologie**
- **Tag & Nacht m.ICR(Entfernen d.IR-Filters):SID-560**
- **560 TV-Zeilen (Farbe), 700 TV-Zeilen (S/W)**
- **Min. Illum.von 0,3 Lux@F1,2(Farbe),0,01 Lux(S/W)**
- **Datenschutzmaskierung mit 8 programmierbaren Zonen**
- **HLC (Spitzlichtkompensierung)**
- **DIS (Digitale Bildstabilisierung)**
- **Einfache Einstellung mit 3-Punkt Kameramontage**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,3 Lux, bei F1,2
Horizontale Auflösung	560 TVL
Drehbereich	340°
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SID-562P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 mm - 10 mm
Bildwinkel horizontal	94,4° - 28°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Deckenmontage
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

120001	**SCC-101**	Handliche Fernbedienung für Box Type Zoom, IR & Domekameras, RS-485

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR