SNS-100

SNS-100
1-Kanal Netzwerk Videoencoder, MPEG-4, JPEG,
RS-232C, RS-485/422, 25fps,704x576

Art-Nr. 120046

Hauptmerkmale

MPEG-4/JPEG-Kompression in Echtzeit
max. VGA 25 fps (P) Aufnahmeübertragung
Unterstützung für bidirektionale Audio-Wiedergabe
Gespeicherte Ereignisaufnahmen mit USB-Sticks
704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (P)
Unterstützung für statische / dynamische IP
PTZ Steuerung (RS-232C, RS-485/422)
TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS usw, Protokolle
FTP-Server & E-Mail-Versand
Netzwerk-Management-Software(SNM-64S/P,SNM-128S/P)
2 Sensoreingänge, 2 Alarmausgänge
Spannung : 12 VDC

Spezifikationen

Kompressionsverfahren	MPEG-4, JPEG
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Bildauflösung max.	704 x 576
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Videoeingänge (Anzahl)	1
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
PTZ Unterstützung	ja
Bewegungsmelder	ja
Interner Speicher	nein
Steuer-Schnittstellen	RS-232C, RS-485, RS-422

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNS-100

(Fortsetzung Spezifikationen)

Passwortschutz	ja
Power over Ethernet	nein
Betriebsspannung	12VDC
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE
19 Zoll einbaufähig	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten