SNR-3200-500GB

SNR-3200-500GB
Netzwerk Videorekorder (32 IP-Kanäle), 4CIF,
704x576, 800fps, MPEG4, 500GB

Art-Nr. 120109

Hauptmerkmale

- **Aufzeichnung von bis zu 32 Audio/Video Streams**
- **Aufzeichnung bis 400bps(P) bei D1-Auflösung**
- **MPEG-4/JPEG Dual Codec**
- **Unterstützt RAID5 und NAS Anschluss**
- **CMS Management Software und Web Viewer**
- **LCD Anzeige vorne für leichte Konfiguration**
- **Bis zu 4 interne SATA HDDs**
- **Bis zu 4 externe SATA HDDs**
- **NAS Verbindung: CIFS/Samba**

Spezifikationen

Verwaltbare Videoquellen max.	32
Videonorm	NTSC/PAL
Bildqualität	704x576, 704x288, 352x288
Aufzeichnung	Manuell, alarmgesteuert, zeitgesteuert
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	480 Bilder/Sek. bei 704x576, 800 Bilder/Sek. bei 704x288, 800 Bilder/Sek. bei 352x288
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 5Sek.
Export von Bilddaten	max. 4 eSATA HDDs (max 20TB), NAS, 2x USB, Ethernet
Speichermedium	max. 4x SATA HDDs intern, max. 4x SATA HDDs extern
Display	LCD/TFT Active Matrix
Netzwerk	10/100/1000 Base-Tx, RJ45
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, ARP, ICMP & NTP, RTP/RTCP, RTSP, RTP/UDP, IGMP

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNR-3200-500GB

(Fortsetzung Spezifikationen)

Schnittstellen externer Speicher	1x RS232C, 2x USB 2.0, 4x eSATA, 3x RJ45 100/1000 Base-T, 1 x RJ45 100Base-T
Fernzugriff	über Web Browser
Audioeingang	4x RJ45 (integrierter AudioBitStream im VideoStream)
Alarmeingänge	2
Alarmausgang	2
Passwortschutz	ja
Spannungsversorgung	100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
Videoeingänge	-
Videoausgang	-
Monitor-Ausgänge	-
Netzwerkanschluss	RJ-45
Software-Update	über Netzwerk
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
Gewicht	11 kg

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten