SUB-2000P

SUB-2000P
1/3´´Kamera, Tag/Nacht, WDR, BLC, 600TVL, UTP,

12VDC/24VAC

Art-Nr. 120169

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

- **1/3´´Tag/Nacht Kamera mit WDR**
- **SSNRIII, leistungsstarke Rauschunterdrückung**
- **Tag/Nacht mit schaltbarem IR-Filter**
- **600 TV-Linien (Farbe)**
- **Empfindlichkeit 0,05 Lux bei F1.2 (Farbe)**
- **Privatzonen mit 12 programmierbaren Zonen**
- **Bewegungserkennung (8 Zonen)**
- **HLC (Spitzlichtkompensierung)**
- **DIS (Digitale Bildstabilisierung)**
- **Video Koax- und Zweidrahtausgang (UTP)**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	600 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,05 Lux, bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	HLC, BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Objektiv-Mount	keine Angabe
Videoausgänge	Composite (FBAS)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SUB-2000P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Steuer-Schnittstellen	RS-485, Coaxitron
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Schutzart	keine Angabe
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

120177	**SPU-100TR**	Zweidraht-Sender oder Empfänger, passiv, 1-Kanal, BNC Ein-/Ausgang
120176	**SPU-400T**	Zweidraht-Sender, 4-Kanal, UTP RJ-24 Eingänge, Ausgang
120175	**SPU-400R**	Zweidraht-Empfänger, 4-Kanal, UTP RJ-24 Eingang, 4x2 BNC Ausgang, 60dB

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten