SND-3080FP

SND-3080FP
1/3´´Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht (Einbau), WDR,
H.264, 2,8-11mm, PoE

Art-Nr. 120182

Hauptmerkmale

- **1/3´´Tag/Nacht Netzwerk Fixdome**
- **3,9x (2,8-11mm) Varifokal-Objektiv mit AI**
- **H.264, MPEG4 und MJPEG Komprimierung**
- **25fps bei 4CIF**
- **SD memory slot**
- **Bewegungserkennung**
- **Auflösung: 704x576**
- **Wide Dynamic Range (WDR)**
- **Extend Dynamic Range (XDR)**
- **Power-over-Ethernet**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,4 Lux
Horizontale Auflösung	600 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , September 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SND-3080FP

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	H.264, MPEG-4, MJPEG
Bildauflösung max.	704 x 576
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 mm - 11 mm
Bildwinkel horizontal	94,6° - 28,8°
Blendensteuerung	Auto-Iris
Steuer-Schnittstellen	nein
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Heizung	nein
Montageart	Deckeneinbau
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	keine Angabe
Management-Software-Unterstützung	CMS-Software
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

98430	**SVM-S1**	Video Management Software, für Samsung Produkte, bis 2047 Kanäle

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , September 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , September 2010- Technische Änderungen vorbehalten