EXHD001

EXHD001
Explosionsgeschütztes Gehäuse, RAL7032,

Glasschutz, 400mm, IP66

Art-Nr. 130051

Das Sonnenschutzdach gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

Explosionsgeschütztes Gehäuse
Aluminiumguß, nicht korrodierend
Sehr robuste Konstruktion
Für innere/äußere Installationen
Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C
Heizung 230VAC
Schutzart IP66
Großes Zubehörprogramm
Optional: Sonnenschutzdach
Innennutzfläche: 100x100x280mm
Max. Verbrauch: 20W
Glasschutzvorrichtung zur Entfernung von Schmutz

Spezifikationen

Serie	Videotec EXHC-EXHD
Gesamte Einbaulänge	360
Clear Shield	nein
Scheibenheizung	ja, 24V / 22W
Lüfter	nein
Wischer	nein
Betriebsspannung	24VAC
Sonnenschutzdach	optional
Verdeckte Kabelführung	ja
Integrierte Wandhalterung	nein
Schutzart	IP66

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

EXHD001

(Fortsetzung Spezifikationen)

Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall
Farbe (Gehäuse)	RAL7032
Zertifizierungen	IECEx, ATEX, CE

Optionales Zubehör

130720	**OCTEXA3/4**	Kabelschelle mit Dichtung EX 3/4´´NPT nicht armiertes Kabel, ATEX
130068	**EXWBJ000**	Halterung, Gelenk, für Videotec EXH, RAL7032
130724	**OCTEXBA3/4C**	´´Schranke´´- Kabelschelle 3/4´´NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
130723	**OCTEXB3/4C**	´´Schranke´´- Kabelschelle 3/4´´NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
130721	**OCTEX3/4C**	Kabelschelle mit Dichtung EX 3/4´´NPT, nicht armiertes Kabel IECEX-ATEX-GOST
130397	**OSLIEXD**	Innenschlitten, mit Heizung, für EXHD- und EXPTD-Serien
130263	**OCTEX3/4**	Kabelschelle für EXH Gehäuse, Ex d 3/4´´GAS IP66 ATEX, Ø 14-17mm
130304	**OEXDPV**	Vorderseite mit Glasschutzvorr ichtung für EXHD- und EXPTD-Se rien, RAL7032
130722	**OCTEXA3/4C**	Kabelschelle mit Dichtung EX 3/4´´NPT, armiertes Kabel IECEX-ATEX-GOST
130067	**EXWBJ00R**	Halterung, Gelenk, für Videotec EXH, RAL7001
130054	**EXHS001**	Sonnenschutzdach, 760mm, für EXHD Serie mit Glasschutzvorrichtung
130306	**OEXMYLAR**	Mylarfilm, 350 Vorspulschritte, 18m Länge, für EXPTC, EXPTD, EXHC, EXHD
130042	**EXBJ00R**	Gelenk für Gehäuse der EXH Serie, RAL7001
130043	**EXBJ000**	Gelenk für Gehäuse der EXH Serie, RAL7032

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR