PTH910

PTH910
Schwenk-Neige-Kopf, 230VAC, IP66,

Tragfähigkeit bis 30kg, Autopan

Art-Nr. 130411

Hauptmerkmale

Für eine maximale Tragkraft bis 30Kg
IP66
Ausführung aus Aluminium, Epoxypolyesterlackierung
Farbe RAL9002
Standard Autopan-Funktion
Version 230VAC, 50/60 Hz
Schwenkanschläge innen einstellbar
Geschwindigkeit: horizontal 6°/s, vertikal 3°/s
0-345° Schwenkbewegung
0-350° Neigebewegung
Drehmoment Schwenkbewegung: 11Nm
Drehmoment Neigebewegung: 22Nm

Spezifikationen

Ausführung	Schwenk/Neige-Kopf
Serie	Videotec PTH
Tragfähigkeit	30 kg
Drehbereich	345°
Autopan	ja
Bereichsabfahrt	nein
Positionierbar	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Betriebsspannung	230VAC
Heizung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

PTH910

(Fortsetzung Spezifikationen)

Schutzart	IP66
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	RAL9002

Optionales Zubehör

130547	**DTMRX2**	Telemetrie-Empfänger, 12 Funktionen, RS232, RS485, Koax, IP56, 230VAC
130403	**PTBC**	Wandhalterung für Schwenk-/Neige-Köpfe der Serie PTH900
130543	**WFWBTA**	Masthalterung für Schwenk-/Neige-Köpfe der Serie PTH
130417	**PTPC**	Mastkappe für Schwenk-/Neige- Köpfe der Serie PTH
130382	**OMARPTH**	Kit zur Gehäuse-Installation auf Schwenk-/Neigekopf der Serie PTH900
130011	**CBZ220**	Bedienteil für Schwenk-Neige-Köpfe und Zoomobjektive, 230VAC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR