UPT2PVQAX00E

UPT2PVQAX00E
Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht Kamera, 36x,
24V, IR Halterung, MPEG-4

Art-Nr. 130475

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit
360° kontinuierliche Drehbewegung
Maximale Geschwindigkeit: 40°/Sek.
1/4˝EXView HAD CCD Tag/Nacht Kamera
36x Zoom-Objektiv
Gegenlichtkompensation (WDR, BLC)
250 Preset-Positionen
Digital Signal Processing
Halterung für 2 LED-Infrarotscheinwerfer
Unterstützt RS485 und RS232
Schutzart: IP66

Spezifikationen

Serie	Videotec ULISSE IR360
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4˝
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	530 TVL
Lichtempfindlichkeit	1,4 Lux
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Drehbereich	360°
Bereichsabfahrt	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

UPT2PVQAX00E

(Fortsetzung Spezifikationen)

Autopan	ja
Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Sonnenschutzdach	ja
Wischer	nein
Lüfter	nein
Integrierte Wandhalterung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	ja
Verdeckte Kabelführung	optional
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor	36x
Brennweite	3,4 mm - 122,4 mm
Bildwinkel horizontal	57,8° - 1,7°
MOD (Minimum Object Distance)	0,32 m
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Betriebsspannung	24VAC
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

130404	**PTCC1**	Mastschelle für Halterung PTBC
97318	**IR60BD**	LED Infrarotscheinwerfer, 850nm, 60°, 12-24VDC/VAC, 70m, IP67
130026	**DCJ.3**	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130545	**UPTWBTA**	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung
130442	**UPTWBA**	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
130631	**UPT5WAS02C**	Wassertank, 5l, für Ulisse, Ulisse Compact, Pumpe 24VAC
130439	**UPTWASA01C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 230VAC, für DTWRX-Karte vorbereitet, Förderhöhe: 30m
130441	**UPTWAS02C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 24VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet
130440	**UPTWAS01C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 230VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet
130625	**UPTJBUL**	Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien
130029	**DCT.2**	Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

UPT2PVQAX00E

130542	**WCWGC**	Eckmontageplatte für Halterung PTBC
130208	**IR30BD**	LED Infrarotscheinwerfer, 850nm, 30°, 12-24VDC/VAC, 110m, IP67
130207	**IR10BD**	LED Infrarotscheinwerfer, 850nm, 10°, 12-24VDC/VAC, 220m, IP67

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR