UPT2PVTAX00C

UPT2PVTAX00C
Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht Kamera, 36x,
IR-Halterung, Wischer, 24V

Art-Nr. 130481

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit
360° kontinuierliche Drehbewegung
Maximale Schwenkgeschwindigkeit: 100°/Sek.
1/4˝EXView HAD CCD Tag/Nacht Kamera
36x Zoom-Objektiv
Gegenlichtkompensation (WDR, BLC)
250 Preset-Positionen
Scheibenwischer, Halterung für IR Scheinwerfer
Webserver mit MPEG-4 Videostream
10BaseT/100BaseTX
Unterstützt RS485 und RS232
Schutzart: IP66

Spezifikationen

Serie	Videotec ULISSE IP
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4˝
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	530 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,4 Lux
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Drehbereich	endlos: 360°
Bereichsabfahrt	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

UPT2PVTAX00C

(Fortsetzung Spezifikationen)

Autopan	ja
Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Sonnenschutzdach	ja
Wischer	ja
Scheibenheizung	ja
Integrierte Wandhalterung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	ja
Verdeckte Kabelführung	optional
Objektiv Typ	Zoom
Nennformat	1/4˝
Brennweite	3,4 mm - 122,4 mm
Bildwinkel horizontal	57,8° - 1,7°
MOD (Minimum Object Distance)	0,32 m
Kompressionsverfahren	MPEG-4
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Bildauflösung max.	720 x 576
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Betriebsspannung	24VAC
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

130545	**UPTWBTA**	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung
130026	**DCJ.3**	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130029	**DCT.2**	Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick
130404	**PTCC1**	Mastschelle für Halterung PTBC
130631	**UPT5WAS02C**	Wassertank, 5l, für Ulisse, Ulisse Compact, Pumpe 24VAC
130542	**WCWGC**	Eckmontageplatte für Halterung PTBC
130442	**UPTWBA**	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
130625	**UPTJBUL**	Gehäuse für Netzkabel-Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

UPT2PVTAX00C

130439	**UPTWASA01C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 230VAC, für DTWRX-Karte vorbereitet, Förderhöhe: 30m
130441	**UPTWAS02C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 24VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet
130440	**UPTWAS01C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 230VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten