UPT2PVTA000C

UPT2PVTA000C
Positioniersystem, 36x Tag/Nacht-Kamera,
IR Halterung, Wischer, 24VAC, IP66

Art-Nr. 130482

Hauptmerkmale

Konstruktion aus Aluminiumdruckguß und ABS
Pulverlackierung mit Epoxydpolyester, RAL9002
Top Mount (OTT)
Zahnriehmenantrieb
Kontaktring (slip-ring)
Elektronischer Endschalter
Vereinfachte Installation durch Steckverbinder
Kein mechanisches Spiel
LED-Scheinwerfer nicht eingeschlossen

Spezifikationen

Serie	Videotec ULISSE Standard
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	530 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,4 Lux
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Drehbereich	320°
Bereichsabfahrt	ja
Autopan	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

UPT2PVTA000C

(Fortsetzung Spezifikationen)

Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Sonnenschutzdach	ja
Scheibenheizung	ja
Integrierte Wandhalterung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	ja
Verdeckte Kabelführung	ja
Gesamte Einbaulänge	270
Objektiv Typ	Zoom
Nennformat	1/4´´
Brennweite	3,4 mm - 122,4 mm
Bildwinkel horizontal	57,8° - 1,7°
MOD (Minimum Object Distance)	0,32 m
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Betriebsspannung	24VAC
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

130545	**UPTWBTA**	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung
97318	**IR60BD**	LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 60°, 12-24VDC/VAC, 70m, IP67
130207	**IR10BD**	LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 10°, 12-24VDC/VAC, 220m, IP67
130208	**IR30BD**	LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 30°, 12-24VDC/VAC, 110m, IP67
130205	**IRPSBD24**	Netzteil/Synchronisierungssteuerung für Kameramodul Positioniersystem, 24VAC
130204	**IRPSBD230**	Netzteil/Synchronisierungssteuerung für Kameramodul Positioniersystem, 230VAC
130203	**IRPSBD120**	Netzteil/Synchronisierungssteuerung für Kameramodul Positioniersystem, 120VAC
130631	**UPT5WAS02C**	Wassertank, 5l, für Ulisse, Ulisse Compact, Pumpe 24VAC
130442	**UPTWBA**	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
130625	**UPTJBUL**	Gehäuse für Netzkabel-Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten