UPT2PVUAX00E

UPT2PVUAX00E
Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht, 36x, 24VAC,
Wischer, IR Halterung,MPEG-4

Art-Nr. 130483

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit
360° kontinuierliche Drehbewegung
Maximale Geschwindigkeit: 40°/Sek.
1/4˝EXView HAD CCD Tag/Nacht Kamera
36x Zoom-Objektiv
Gegenlichtkompensation (WDR, BLC)
250 Preset-Positionen
Digital Signal Processing
Halterung für 2 LED-Infrarotscheinwerfer
Unterstützt RS485 und RS232
Schutzart: IP66

Spezifikationen

Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Serie	Videotec ULISSE IR360
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4˝
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	550 TVL
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

UPT2PVUAX00E

(Fortsetzung Spezifikationen)

Low Speed Shutter	ja
e-PTZ Unterstützung	nein
Drehbereich	360°
Bereichsabfahrt	ja
Autopan	ja
Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Sonnenschutzdach	ja
Wischer	ja
Lüfter	nein
Integrierte Wandhalterung	nein
Beleuchtung	optional
Scheinwerfer-Montage möglich	ja
Verdeckte Kabelführung	ja
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor	36x
Brennweite	3,4 mm - 122,4 mm
Bildwinkel horizontal	57,8° - 1,7°
MOD (Minimum Object Distance)	1,5 m
Digital Zoom	12-fach
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-422, RS-485
Betriebsspannung	24VAC
Leistungsaufnahme	190W
Power over Ethernet	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~+50°C
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

130404	**PTCC1**	Mastschelle für Halterung PTBC
130026	**DCJ.3**	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130442	**UPTWBA**	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
130029	**DCT.2**	Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

UPT2PVUAX00E

130542	**WCWGC**	Eckmontageplatte für Halterung PTBC
130545	**UPTWBTA**	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung
205476	**UPTIRN108A00**	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse
202023	**WASPT0V5L5M00**	Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX
130623	**UPTIRPS230**	Netzteil, Steuerung, für Ulisse IR360, wasserfestes Gehäuse, 230VAC
205480	**UPTIRN608A00**	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 60°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse
205479	**UPTIRN309A00**	LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 30°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse
205478	**UPTIRN308A00**	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 30°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse
205477	**UPTIRN109A00**	LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse
202024	**WASPT1V23L30M00**	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX
202022	**WASPT0V23L5M00**	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX
202021	**WASPT0V23L11M00**	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX
130694	**VA03002**	Video Agent, für intelligente Video Analyse, 1 Kanal, H.264, SD-Slot, HDD
130625	**UPTJBUL**	Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR