UC2AVUA000A

UC2AVUA000A
Positioniersystem, kompakt, 24VAC, 18x, Kamera,
Infrarot 30°, Wischer, Alarm

Art-Nr. 130577

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit
360° kontinuierliche Drehbewegung
Maximale Schwenkgeschwindigkeit: 200°/Sek.
Maximale Neigegeschwindigkeit: 200°/Sek.
1/4˝Sony ExView HAD CCD Tag/Nacht Kamera
18x Zoom-Objektiv
470 TV-Linien
Infrarot-Scheinwerfer 850nm, Scheibenwischer
Alarm IN/OUT Karte
250 Preset Positionen
Unterstützt RS485 und RS422
Schutzart: IP66

Spezifikationen

Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, IR-Beleuchtung
Serie	Videotec ULISSE Compact
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4˝
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	470 TVL
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Drehbereich	360°

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

UC2AVUA000A

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bereichsabfahrt	ja
Autopan	ja
Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Sonnenschutzdach	nein
Wischer	ja
Lüfter	nein
Integrierte Wandhalterung	nein
Beleuchtung	infrarot
Scheinwerfer-Montage möglich	nein
Verdeckte Kabelführung	ja
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor	18x
Brennweite	4,1 mm - 73,8 mm
Bildwinkel horizontal	48° - 2,8°
MOD (Minimum Object Distance)	0,29 m
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Betriebsspannung	24VAC
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

130629	**UCCMA**	Deckenhalterung, für hängende Montage von Ulisse Compact
130404	**PTCC1**	Mastschelle für Halterung PTBC
130026	**DCJ.3**	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130442	**UPTWBA**	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
130029	**DCT.2**	Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick
130542	**WCWGC**	Eckmontageplatte für Halterung PTBC
130545	**UPTWBTA**	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung
130624	**UCAC1**	Alarmkarte, für Ulisse Compact
130507	**VA03001**	Video Agent, für intelligente Video Analyse, 1 Kanal, H.264, SD-Slot, HDD
130506	**VA01001**	Video Agent, für intelligente Videoanalyse, 1 Kanal, H.264, SD-Slot

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR