VKC-13001

Artikelnummer: 204491

1/3" Platinenkamera, Farbe, 3,6mm, 700TVL, Gehäuse, 12VDC

Hauptmerkmale

- CCD Color-Platinenkamera im Gehäuse
- OSD Menü über eingebauten Joystick
- Gegenlichkompensation (BLC)
- Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux
- Kleine Bauform: 30x30mm
- 1/3" 960H Sony EXview HAD CCD II
- Wide-Dynamic-Range Funktion D-WDR
- Bewegungserkennung, Privacy Zones
- Spannungsversorgung: 12VDC

Spezifikationen

Kamera:	
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD, 960H Sony EXview HAD CCD II
System	Electronic Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/10.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/100.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Weißabgleich	ATW, Push, Benutzerdefiniert, Anti CR, manuell, Push lock

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juni 2017 -Technische Änderungen vorbehalten

VKC-13001

Fortsetzung Spezifikationen

Signal-/Rauschabstand	50dB
Video:	
Horizontale Auflösung	700 TVL
Synchronisation	intern
Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
Apertur-Korrektur (APC)	Horizontal und Vertikal
Bildwinkel horizontal	69 °
Aktive Bildelemente	976(H) x 582(V) Pixel
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	nein
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, portugiesisch, spanisch, japanisch, chinesisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	Video (BNC-Kupplung), 12 VDC-Eingang (DC-Hohlkupplung)
Alarmeingänge	-
Alarmausgänge	-
Steuer-Schnittstellen	nein
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	30x30x30mm
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	40 g
Integrierte Wandhalterung	nein
Leistungsaufnahme	0,84W
Scheibenheizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Verdeckte Kabelführung	nein
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	nein
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Kamera, Montagebügel, Anschlusskabelsatz, Betriebsanleitung

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juni 2017 -Technische Änderungen vorbehalten

VKC-13001

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Ihr Ansprechpartner

eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juni 2017 -Technische Änderungen vorbehalten