HTC32K2A335

HTC32K2A335
Wärmebildkamera, 35mm, 320x256, 8,3Hz,
ungekühlt, IP66/67

Art-Nr. 204675

Hauptmerkmale

Ungekühltes Vanadiumoxid-Mikrobolometer (VOx)
Auflösung: 320x256 Pixel
Empfindlichkeit: 50mK bei F1,0
35mm Objektiv
2x / 4x Digitaler Zoom
OSD konfigurierbar
RS-422 Full Duplex für komplette Kamerasteuerung
Vorbereitet für Halterung mit interner Kabelführung
Für Außeneinsatz geeignet
Schutzart: IP66/67 (mit Gummidichtungskit)
Heizung optional

Spezifikationen

Serie	Videotec HTC
Auflösung Pixel	320x256
Spektralbereich	7,5 μm - 13,5 μm
Detektionsreichweite	3000m
Bildwinkel horizontal	20°
Bildwinkel vertikal	14°
Bildfrequenz	8,3Hz oder 25Hz
Thermische Empfindlichkeit bei 25°C	50 mK
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	35 mm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, August 2013- Technische Änderungen vorbehalten

HTC32K2A335

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge	Composite (FBAS)
e-PTZ Unterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-422
Betriebsspannung	24VAC
Leistungsaufnahme	20W
Gehäuse	Außen
Sonnenschutzdach	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~+60°C (mit Heizung)
Schutzart	IP66/67

Optionales Zubehör

130537	**WCM3A**	Deckenhalterung, Kugelgelenk für Gehäuse HEA, HEB, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO
97253	**OHOVTA1**	Öffnungsschutzschalter (Karte), Vandalismusschutz- Schrauben / Schlüssel
97252	**WBOVA2**	Wandhalterung, interne Kabelführung für Gehäuse HOV, HEB, HEK, VERSO, VERSO C
130538	**WCM4A2**	Deckenhalterung, interne Kabelführung für HEB, HEK, HOV, VERSO, VERSO compact
130407	**PTH310P**	Schwenk-Neige-Kopf mit Preset, 230VAC, IP66, Tragfähigkeit bis 12kg, Autopan
130406	**PTH310**	Schwenk-Neige-Kopf, 230VAC, IP66, Tragfähigkeit bis 12kg, Autopan
130534	**WBOV3A2**	Halterung mit Stützplatte, Anschlußkasten, verdeckte Kabelführung
130411	**PTH910**	Schwenk-Neige-Kopf, 230VAC, IP66, Tragfähigkeit bis 30kg, Autopan
130539	**WCM5A**	Deckenhalterung mit Kugelgelenk für HEA, HEB, HEG, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO
130330	**OHEH27**	Heizung für Wetterschutzgehäuse, IN 12VDC/24VAC
130412	**PTH910P**	Schwenk-Neige-Kopf mit Preset, 230VAC, IP66, Tragfähigkeit bis 30kg, Autopan
130318	**OHEGBB**	Anschlussdose, wasserfest, IP55
130401	**OWBIP2**	Kit mit Dichtungsringen IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen
130544	**WFWCA**	Masthalterung, Kugelgelenk, für Wetterschutzgehäuse
206401	**PTH910P**	Schwenk-Neige-Kopf mit Preset, 230VAC, IP66, Tragfähigkeit bis 30kg, Autopan
92358	**WBJA**	Wandhalterung mit Kugelgelenk für Gehäuse HEB, HEG, HEP, HOV, VERSO

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, August 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, August 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR