FC-348 S 8.3Hz

Artikelnummer: 207380

FC-348 S 8.3Hz
Wärmebild Netzwerk Kamera, 9mm, 48° FoV, 8,3Hz, 320x240, ungekühlt

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild	9mm Objektiv, 48° Bildwinkel
Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen	Steuerung und Bedienung über TCP/IP
Detektionsreichweite Person: bis 230m	Detektionsreichweite Fahrzeug: bis 700m
Multistreaming in H.264, MPEG4, MJPEG	Simultaner analoger Videoausgang, PAL
Integrierte Heizung	Sonnenblende
Power over Ethernet	Schutzart IP66

Spezifikationen

Serie	Flir FC-Serie S
Auflösung Pixel	320x240
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Bildübertragungsrate max.	8,33 fps
Bewegungsmelder	nein
Objektiv	Festbrennweite
Brennweite	9 mm
Bildwinkel horizontal	48 °
Bildwinkel vertikal	39 °

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Februar 2015 - Technische Änderungen vorbehalten

FC-348 S 8.3Hz

Fortsetzung Spezifikationen

Detektionsreichweite (m)	230
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	PAL
Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12-38VAC, 11-56VDC, PoE (IEEE-802.3af), PoE+ (IEEE-802.3at)
Leistungsaufnahme	5W nominal, 21W Spitze (mit Heizung) bei 24VDC, 8VA nominal, 29VA Spitze (mit Heizung) bei 24VAC
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +70°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ja
Zertifizierungen	CE
Hersteller-Nr.	427-0073-22-00S

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
207430	FLIR 4129742	Wandbefestigungskit, mit verdeckter Kabelführung
207431	FLIR 4132982	Mastbefestigungskit, mit verdeckter Kabelführung
207432	FLIR 4132391	PoE Netzgerät
98816	FLIR 500-0463-00	Sockelbefestigung, für FC-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Februar 2015 - Technische Änderungen vorbehalten