



Abbildung ähnlich

VM-4K55M

Artikelnummer: 216599

55" (140cm) LED Monitor, 4K UHD, 60fps, DVI, HDMI, SDI, VGA, Audio

Hauptmerkmale

Professioneller 55" (140cm)LCD Monitor	Maximale Auflösung UHD 3840x2160 Pixel
Bild und Menü Rotation, Portrait und Landscape Modus	PIP/PBP Multi Display Funktion
Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365	Anti-Reflextionsbeschichtung
60 Bilder pro Sekunde (Display Port)	Display Port, HDMI, DVI-D, SDI, VGA, 3G-SDI
Super Resolution (kompensiert Bewegungsunschärfe)	Inklusive Standfuß
Metallgehäuse (für industriellen Einsatz geeignet)	

Spezifikationen

Auflösung Pixel	3840x2160	
Videonorm	PAL/NTSC	
Display / Darstellung:		
Seitenverhältnis	16:9	
Kontrastverhältnis typisch	4000:1	
Reaktionszeit typisch	6,5 ms	
Helligkeit typisch	450 cd/m ²	
Hintergrundbeleuchtung	LED	
Betrachtungswinkel vertikal	178 °	
Betrachtungswinkel horizontal	178°	
Bildschirmdiagonale (Zoll)	55	
Bildschirmdiagonale (cm)	140 cm	

VM-4K55M

Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen:		
Kammfilter	3D Comb Filter mit De-interlace	
Menüsprachen	englisch	
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:		
Videoeingänge (Art)	VGA, HDMI, DVI, Display Port, 3G-SDI	
Audioeingänge	3,5mm Klinkenbuchse, 1	
Audioausgang	1x 3,5mm Klinkenbuchse	
Steuer-Schnittstellen	nein	
Allgemeines:		
Serie	eneo 4K	
Abmessungen (HxBxT)	442x1250x240mm	
Befestigung	VESA Standard 400x300mm	
Gehäusematerial	Metall	
Gehäusefarbe	schwarz	
Gewicht	35kg	
Lautsprecher	2	
Leistungsaufnahme	130W	
Stromversorgung	100~240VAC, 50/60Hz	
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C	
Lieferumfang:		
Lieferumfang	Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, Netzkabel	

VM-4K55M

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
H	208875 / VMC-LCD/WMB-3	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, 26" bis 47", VESA, 10° neigbar

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland Telefon: +49 6074-888-333 E-Mail: info@eneo-security.com Internet: www.eneo-security.com