ISM-53M2812W0A

Artikelnummer: 217636

1/2,8" Platinenkamera, Tag/Nacht, 2048x1536, 2,8-12mm 12VDC, PoE, Innen

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Platinenkamera mit Sony STARVIS CMOS-Sensor
- True Day & Night (TDN)
- Kompression H.264/MJPEG, Web Casting
- VerticalView 90°/270° Modus, nur H.264
- D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
- OpenVPN Unterstützung
- MP Objektiv, varifokal, motorisiert, 2,8~12 mm
- Auflösung max. 2048x1536
- Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)
- ONVIF, VCA Video Analyse
- Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Spezifikationen

Kamera:	
Chipgröße	1/2,8"
Auflösungsstandard	3 Megapixel
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,4, 50 IRE
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 7. Dezember 2017 -Technische Änderungen vorbehalten

ISM-53M2812W0A

Fortsetzung Spezifikationen

IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, Außen, manuell, Glühbirne
Video:	
Auflösung	2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)
Bildauflösung max.	2048x1536
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Multicast-fähig	ja
Videokompression	H.264, M-JPEG
Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor	4x
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m
Bildwinkel vertikal	61 - 26 °
Bildwinkel horizontal	83 - 35 °
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Audio	2 Wege Audio
Audiounterstützung	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 7. Dezember 2017 -Technische Änderungen vorbehalten

ISM-53M2812W0A

Fortsetzung Spezifikationen

Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse)
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	42x42x75mm
Beleuchtung	nein
Gehäuse	ohne Gehäuse
Gewicht	180g
Leistungsaufnahme	6W
Montageart	Einbau
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein
Lieferumfang:	
Hinweise:	

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 7. Dezember 2017 -Technische Änderungen vorbehalten

ISM-53M2812W0A

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	216129 / IAM-5SG1008MMA	Gigabit Switch, Managed, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C
	216469 / IAD-5SG1004MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216472 / IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216473 / IAR-7SG1008MMA	Gigabit Switch, Managed, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 HE
	216474 / IAR-7SG1016MMA	Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE
	216682 / IAR-7SG1024MMA	Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE
	218218 / eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Kameras

Ihr Ansprechpartner

eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 7. Dezember 2017 -Technische Änderungen vorbehalten